




## Siirrettävä työtaso

Siirrettävä, turvallinen työtaso. Voi myös käyttää kulkutienä. Täydellinen ratkaisu suomalaiseen kone- ja laiteympäristöön. Iso taso ja korkeat kaiteet tarjoavat turvallisen työalustan. Sopii hyvin pitkäkestoisiin töihin, myös käytettäessä työkaluja tai työpisteen vaihtuessa usein. Suunnittele yksilöllinen ratkaisu osoitteessa [creaxess.fi](https://www.zarges.com/fi/creaxess). Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.



### Tuotekuvaus

- Siirrettävä, turvallinen työtaso. Voi myös käyttää kulkutienä. Täydellinen ratkaisu suomalaiseen kone- ja laiteympäristöön. Iso taso ja korkeat kaiteet tarjoavat turvallisen työalustan. Sopii hyvin pitkäkestoisiin töihin, myös käytettäessä työkaluja tai työpisteen vaihtuessa usein. Suunnittele yksilöllinen ratkaisu osoitteessa [creaxess.fi](https://www.zarges.com/fi/creaxess). Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.
- Valitse nousukulma. Ensisijaisesti 45°, ahtaisiin kohteisiin valitse 60°.
- Askelma- ja tasojen pinnoite vakiona uritettua alumiinia (R10).
- Askelmaleveys 600 mm, 800 mm tai 1000 mm.
- Työtason pituus yksilöllisesti asetettavissa 10 cm välein, tason korkeus 1 cm välein.
- Saatavilla myös yli ulottuva työtaso esteiden ylittämiseen.
- Ajolaitteisto saatavilla valinnaisesti myös antistaattisena. Valitse ZARGES Ergo Stop





keskuslukitus vaivatonta lukitusta varten.

- Kapea ajolaitteisto. Ajolaitteiston leveys on minimoitu lisäpainon avulla.
- Lisävarusteena saatavilla esim. portti, työkaluhylly, törmäyssuojat, jne.
- Voi käyttää myös kulkutienä sillä kaiteet ovat irrotettavissa.
- Nopea ja helppo asennus ZARGESin suurelta osin esiasennetun liitäntäjärjestelmän ansiosta.

## Vinkit ja erikoisominaisuudet

Suosittellemme käyttämään standardin mukaisesti tasoa ympäröiviä kaiteita sekä molemminpuolisia nousukaiteita.

Tuote on standardin SFS EN ISO 14122 mukainen.VNA 400/2008 mukaan pitää työtasoissa jotka ovat koneen ja laitteen ääressä sekä kulkutienä toimivissa tuotteissa aina soveltaa tätä standardia.

## Tuoteominaisuudet

Kuormitus	max. 300 kg
Sovellettu standardi	NF EN ISO 14122-4
Takuu	10 vuotta
Työtason pituus	600 mm
maks. kuormitus askelma	150 kg

## Vaihtoehdot



	40255764	40255766	40255768	40255770	40255772	40255774
Ajolaitteiston leveys	1020 mm	1020 mm	1020 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm
Askelman leveys	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Askelmia	5	7	9	11	12	14
Kaltevuus	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Kokonaispituus	1698 mm	2128 mm	2558 mm	3017 mm	3447 mm	3877 mm
Tason korkeus	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm

	40255776	40255778	40255780	40255784	40255786	40255788
Ajolaitteiston leveys	1220 mm	1420 mm	1420 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm
Askelman leveys	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Askelmia	16	18	20	5	7	9
Kaltevuus	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Kokonaispituus	4307 mm	4737 mm	5167 mm	1698 mm	2128 mm	2558 mm
Tason korkeus	3650 mm	4080 mm	4510 mm	1070 mm	1500 mm	1930 mm

	40255790	40255792	40255794	40255796	40255798	40255800
Ajolaitteiston leveys	1220 mm	1220 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm
Askelman leveys	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Askelmia	11	12	14	16	18	20
Kaltevuus	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Kokonaispituus	3017 mm	3447 mm	3877 mm	4307 mm	4737 mm	5167 mm
Tason korkeus	2360 mm	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm	4510 mm

	40255804	40255806	40255808	40255810	40255812	40255814
Ajolaitteiston leveys	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm
Askelman leveys	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Askelmia	5	7	9	11	12	14



	40255804	40255806	40255808	40255810	40255812	40255814
Kaltevuus	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Kokonaispituus	1698 mm	2128 mm	2558 mm	3017 mm	3447 mm	3877 mm
Tason korkeus	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm

	40255816	40255818	40255820	40255704	40255706	40255708
Ajolaitteiston leveys	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1220 mm	1420 mm	1820 mm
Askelman leveys	1000 mm	1000 mm	1000 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Askelmia	16	18	20	5	7	9
Kaltevuus	45 °	45 °	45 °	60 °	60 °	60 °
Kokonaispituus	4307 mm	4737 mm	5167 mm	1453 mm	1707 mm	1996 mm
Tason korkeus	3650 mm	4080 mm	4510 mm	1250 mm	1750 mm	2250 mm

	40255710	40255712	40255714	40255716	40255724	40255726
Ajolaitteiston leveys	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1220 mm	1220 mm
Askelman leveys	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm
Askelmia	11	12	14	17	5	7
Kaltevuus	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Kokonaispituus	2285 mm	2607 mm	2896 mm	3185 mm	1453 mm	1707 mm
Tason korkeus	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	1250 mm	1750 mm

	40255728	40255730	40255732	40255734	40255736	40255744
Ajolaitteiston leveys	1620 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1420 mm
Askelman leveys	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm
Askelmia	9	11	12	14	17	5
Kaltevuus	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Kokonaispituus	1996 mm	2285 mm	2607 mm	2896 mm	3185 mm	1453 mm
Tason korkeus	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	1250 mm



	40255746	40255748	40255750	40255752	40255754	40255756
Ajolaitteiston leveys	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm
Askelman leveys	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Askelmia	7	9	11	12	14	17
Kaltevuus	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Kokonaispituus	1707 mm	1996 mm	2285 mm	2607 mm	2720 mm	3207 mm
Tason korkeus	1750 mm	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 14.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.