



# Siirrettävä työtaso ZARGES Ergo Stop -keskusjarrulla



Siirrettävä, turvallinen työtaso. Voi myös käyttää kulkutienä. Täydellinen ratkaisu suomalaiseen kone- ja laiteympäristöön. Iso taso ja korkeat kaiteet tarjoavat turvallisen työalustan. Sopii hyvin pitkäkestoisiin töihin, myös käytettäessä työkaluja tai työpisteen vaihtuessa usein. Suunnittele yksilöllinen ratkaisu osoitteessa [creaxess.fi](https://creaxess.fi). Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.

## Tuotekuvaus

- Siirrettävä, turvallinen työtaso. Voi myös käyttää kulkutienä. Täydellinen ratkaisu suomalaiseen kone- ja laiteympäristöön. Iso taso ja korkeat kaiteet tarjoavat turvallisen työalustan. Sopii hyvin pitkäkestoisiin töihin, myös käytettäessä työkaluja tai työpisteen vaihtuessa usein. Suunnittele yksilöllinen ratkaisu osoitteessa [creaxess.fi](https://creaxess.fi). Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.
- Valitse nousukulma. Ensisijaisesti 45°, ahtaisiin kohteisiin valitse 60°.
- Askelmaleveys 600 mm, 800 mm tai 1000 mm.
- Askelma- ja tasojen pinnoite vakiona uritettua alumiinia (R10).
- Työtason pituus yksilöllisesti asetettavissa 10 cm välein, tason korkeus 1 cm välein.
- Innovatiivisen jarrujärjestelmän ansiosta työtasot ovat nopeasti käyttövalmiit..
- Ajolaitteisto saatavilla valinnaisesti myös



antistaattisena. Valitse ZARGES Ergo Stop keskuslukitus vaivatonta lukitusta varten.

- ZARGES Ergo Stop: jarruttaa kaikki neljää pyörää helposti polkimen avulla.
- Lisävarusteena saatavilla esim. portti, työkaluhylly, törmäyssuojat, jne.
- Voi käyttää myös kulkutienä sillä kaiteet ovat irrotettavissa.
- Nopea ja helppo asennus ZARGESin suurelta osin esiasennetun liitäntäjärjestelmän ansiosta.

## Vinkit ja erikoisominaisuudet

Suosittellemme käyttämään standardin mukaisesti tasoa ympäröiviä kaiteita sekä molemminpuolisia nousukaiteita.

Tuote on standardin SFS EN ISO 14122 mukainen.VNA 400/2008 mukaan pitää työtasoissa jotka ovat koneen ja laitteen ääressä sekä kulkutienä toimivissa tuotteissa aina soveltaa tätä standardia.

## Tuoteominaisuudet

Kuormitus	max. 300 kg
Sovellettu standardi	NF EN ISO 14122-4
Takuu	10 vuotta
Työtason pituus	600 mm
maks. kuormitus askelma	150 kg

## Vaihtoehdot



	40255014	40255016	40255018	40255020	40255022	40255024
Ajolaitteiston leveys	1020 mm	1620 mm	1620 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm
Askelman leveys	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Askelmia	5	7	9	11	12	14
Kaltevuus	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Kokonaispituus	1698 mm	2128 mm	2558 mm	3017 mm	3447 mm	3877 mm
Tason korkeus	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm

	40255026	40255028	40255030	40255034	40255036	40255038
Ajolaitteiston leveys	1220 mm	1420 mm	1420 mm	1020 mm	1220 mm	1220 mm
Askelman leveys	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Askelmia	16	18	20	5	7	9
Kaltevuus	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Kokonaispituus	4307 mm	4737 mm	5167 mm	1698 mm	2128 mm	2558 mm
Tason korkeus	3650 mm	4080 mm	4510 mm	1070 mm	1500 mm	1930 mm

	40255040	40255042	40255044	40255046	40255048	40255050
Ajolaitteiston leveys	1220 mm	1220 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm
Askelman leveys	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Askelmia	11	12	14	16	18	20
Kaltevuus	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Kokonaispituus	3017 mm	3447 mm	3877 mm	4307 mm	4737 mm	5167 mm
Tason korkeus	2360 mm	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm	4510 mm

	40255054	40255056	40255058	40255060	40255062	40255064
Ajolaitteiston leveys	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm
Askelman leveys	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Askelmia	5	7	9	11	12	14



	40255054	40255056	40255058	40255060	40255062	40255064
Kaltevuus	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Kokonaispituus	1698 mm	2128 mm	2558 mm	3017 mm	3447 mm	3877 mm
Tason korkeus	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm

	40255066	40255068	40255070	40255074	40255076	40255078
Ajolaitteiston leveys	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1220 mm	1420 mm	1820 mm
Askelman leveys	1000 mm	1000 mm	1000 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Askelmia	16	18	20	5	7	9
Kaltevuus	45 °	45 °	45 °	60 °	60 °	60 °
Kokonaispituus	4307 mm	4737 mm	5167 mm	1453 mm	1707 mm	1996 mm
Tason korkeus	3650 mm	4080 mm	4510 mm	1250 mm	1750 mm	2250 mm

	40255080	40255082	40255084	40255086	40255094	40255096
Ajolaitteiston leveys	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1220 mm	1220 mm
Askelman leveys	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm
Askelmia	11	13	15	17	5	7
Kaltevuus	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Kokonaispituus	2285 mm	2607 mm	2896 mm	3185 mm	1453 mm	1707 mm
Tason korkeus	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	1250 mm	1750 mm

	40255098	40255100	40255102	40255104	40255106	40255114
Ajolaitteiston leveys	1620 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1420 mm
Askelman leveys	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm
Askelmia	9	11	12	15	17	5
Kaltevuus	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Kokonaispituus	1996 mm	2285 mm	2607 mm	2896 mm	3185 mm	1453 mm
Tason korkeus	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	1250 mm



	40255116	40255118	40255120	40255122	40255124	40255126
Ajolaitteiston leveys	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1620 mm
Askelman leveys	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Askelmia	7	9	11	13	14	17
Kaltevuus	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Kokonaispituus	1707 mm	1820 mm	2285 mm	2607 mm	3009 mm	3298 mm
Tason korkeus	1750 mm	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 5.7.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.