DATALEHTI

Portaat

Kiinteät teollisuusportaat rakennuksiin, koneisiin ja laitteisiin. Suunnittele yksilöllinen ratkaisu osoitteessa creaxess.fi. Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.





TUOTEKUVAUS

- Kiinteät teollisuusportaat rakennuksiin, koneisiin ja laitteisiin. Suunnittele yksilöllinen ratkaisu osoitteessa creaxess.fi. Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.
- Valitse nousukulma. Ensisijaisesti 45°, ahtaisiin kohteisiin valitse 60°.
- Askelmaleveys 600 mm, 800 mm tai 1000 mm.
- Askelma- ja tasojen pinnoite vakiona uritettua alumiinia (R10).
- Voi käyttää myös kulkutienä sillä kaiteet ovat irrotettavissa.
- Sivujohteet kestävää suulakepuristettua alumiinia, joustava asennus ruuvikanavien ansiosta.
- Nopea ja helppo asennus ZARGESin suurelta osin esiasennetun liitäntäjärjestelmän ansiosta.
- Kiinnitettävissä asennuskiinnikkeiden, koukkusarjan ja tukikannattimen avulla.
- Lattiakiinnikkeiden muovinen kannatinlevy mahdollistaa nopean irrottamisen.
- Tuote on standardin SFS EN ISO 14122 mukainen.VNA 400/2008 mukaan pitää työtasoissa jotka ovat koneen ja laitteen ääressä sekä kulkutienä toimivissa tuotteissa aina soveltaa tätä standardia.

VINKIT JA ERIKOISOMINAISUUDET

Suosittelemme käyttämään standardin mukaisesti tasoa ympäröiviä kaiteita sekä molemminpuolisia nousukaiteita.
Tuote on standardin SFS EN ISO 14122 mukainen.VNA 400/2008 mukaan pitää työtasoissa jotka ovat koneen ja laitteen ääressä sekä kulkutienä toimivissa tuotteissa aina soveltaa tätä standardia.

TUOTEOMINAISUUDET

Ominaisuus	Arvo
Kuormitus	max. 300 kg
Sovellettu standardi	NF EN ISO 14122-4
Takuu	10 vuotta
maks. kuormitus askelma	150 kg

VAIHTOEHDOT

	40055244	40055246	40055248	40055250	40055252	40055254
Askelman leveys	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Askelmia	5	7	9	11	13	15
Kaltevuus	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Kokonaispituus	1117 mm	1547 mm	1977 mm	2435 mm	2865 mm	3295 mm
Tason korkeus	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm

	40055256	40055258	40055264	40055266	40055268	40055270
Askelman leveys	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Askelmia	17	19	5	7	9	11
Kaltevuus	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Kokonaispituus	3725 mm	4155 mm	1117 mm	1547 mm	1977 mm	2435 mm

	40055256	40055258	40055264	40055266	40055268	40055270
Tason korkeus	3650 mm	4080 mm	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm

	40055272	40055274	40055276	40055278	40055344	40055346
Askelman leveys	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
Askelmia	13	15	17	19	5	7
Kaltevuus	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Kokonaispituus	2865 mm	3295 mm	3725 mm	4155 mm	1117 mm	1547 mm
Tason korkeus	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm	1070 mm	1500 mm

	40055348	40055350	40055352	40055354	40055356	40055358
Askelman leveys	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Askelmia	9	11	13	15	17	19
Kaltevuus	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Kokonaispituus	1977 mm	2435 mm	2865 mm	3295 mm	3725 mm	4155 mm
Tason korkeus	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm

	40055204	40055206	40055208	40055210	40055212	40055214
Askelman leveys	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Askelmia	5	7	9	11	13	15
Kaltevuus	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Kokonaispituus	793 mm	1081 mm	1370 mm	1659 mm	1947 mm	2304 mm
Tason korkeus	1250 mm	1750 mm	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm

	40055216	40055218	40055224	40055226	40055228	40055230
Askelman leveys	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Askelmia	17	19	5	7	9	11
Kaltevuus	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Kokonaispituus	2593 mm	2881 mm	793 mm	1081 mm	1370 mm	1659 mm
Tason korkeus	4250 mm	4750 mm	1250 mm	1750 mm	2250 mm	2750 mm

	40055232	40055234	40055236	40055238	40055324	40055326
Askelman leveys	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
Askelmia	13	15	17	19	5	7
Kaltevuus	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Kokonaispituus	1947 mm	2304 mm	2593 mm	2881 mm	793 mm	1081 mm
Tason korkeus	3250 mm	3750 mm	4250 mm	4750 mm	1250 mm	1750 mm

	40055328	40055330	40055332	40055334	40055336	40055338
Askelman leveys	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Askelmia	9	11	13	15	17	19
Kaltevuus	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Kokonaispituus	1370 mm	1659 mm	1947 mm	2304 mm	2593 mm	2881 mm
Tason korkeus	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	4750 mm

LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT

LISÄVARUSTEET 2



Yksipuolinen käsikaide
Tuotenumero 42355304 · 42355306 · 42355308 · +5



Yksipuolinen käsikaide
Tuotenumero 42355284 · 42355286 · 42355288 · +5

VARAOSAT 1

kiristysvipu
Tuotenumero 800512 · 42355279 · 42355276

ZARGES OY
Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi
Tehokas 11.11.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.