



Portaat työtasolla

Kiinteä työtasolla varustettu ratkaisu rakennuksia ja koneita varten. Suunnittele yksilöllinen ratkaisu osoitteessa [creaxess.fi](https://www.zarges.com/fi/creaxess). Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.

Tuotekuvaus

- Valitse nousukulma. Ensisijaisesti 45°, ahtaisiin kohteisiin valitse 60°.
- Askelmaleveys 600 mm, 800 mm tai 1000 mm.
- Askelma- ja tasojen pinnoite vakiona uritettua alumiinia (R10).
- Kiinteät teollisuusportaat rakennuksiin, koneisiin ja laitteisiin. Suunnittele yksilöllinen ratkaisu osoitteessa [creaxess.fi](https://www.zarges.com/fi/creaxess). Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.
- Työtason pituus yksilöllisesti asetettavissa 10 cm välein, tason korkeus 1 cm välein.
- Tukiosan kiinnityselementti voi käyttää itsenäisenä työtasona.
- Lisävarusteena saatavilla esim. portti, työkaluhylly, törmäyssuojat, jne.
- Voi käyttää myös kulkutienä sillä kaiteet ovat irrotettavissa.
- Sivujohteet kestävää suulakepuristettua alumiinia, joustava asennus ruuvikanavien ansiosta.
- Nopea ja helppo asennus ZARGESin suurelta osin esiasennetun liitäntäjärjestelmän ansiosta.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Suosittellemme käyttämään standardin mukaisesti



tasoa ympäröiviä kaiteita sekä molemminpuolisia nousukaiteita.

Tuote on standardin SFS EN ISO 14122 mukainen.VNA 400/2008 mukaan pitää työtasoissa jotka ovat koneen ja laitteen ääressä sekä kulkutienä toimivissa tuotteissa aina soveltaa tätä standardia.

Tuoteominaisuudet

Kuormitus	max. 300 kg
Sovellettu standardi	NF EN ISO 14122-4
Takuu	10 vuotta
Työtason pituus	600 mm
maks. kuormitus askelma	150 kg

Vaihtoehdot

	40155424	40155426	40155428	40155430	40155432	40155434
Askelman leveys	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Askelmia	5	7	9	11	13	15
Kaltevuus	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Kokonaispituus	1730 mm	2160 mm	2590 mm	3020 mm	3451 mm	3881 mm
Tason korkeus	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm

	40155436	40155438	40155444	40155446	40155448	40155450
Askelman leveys	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Askelmia	17	19	5	7	9	11
Kaltevuus	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Kokonaispituus	4311 mm	4741 mm	1730 mm	2160 mm	2590 mm	3020 mm
Tason korkeus	3650 mm	4080 mm	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm



	40155452	40155454	40155456	40155458	40155464	40155466
Askelman leveys	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
Askelmia	13	15	17	19	5	7
Kaltevuus	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Kokonaispituus	3451 mm	3881 mm	4311 mm	4741 mm	1730 mm	2160 mm
Tason korkeus	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm	1070 mm	1500 mm

	40155468	40155470	40155472	40155474	40155476	40155478
Askelman leveys	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Askelmia	9	11	13	15	17	19
Kaltevuus	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Kokonaispituus	2590 mm	3020 mm	3451 mm	3881 mm	4311 mm	4741 mm
Tason korkeus	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm

	40155364	40155366	40155368	40155370	40155372	40155374
Askelman leveys	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Askelmia	5	7	9	11	13	15
Kaltevuus	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Kokonaispituus	1407 mm	1695 mm	1984 mm	2273 mm	2561 mm	2850 mm
Tason korkeus	1250 mm	1750 mm	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm

	40155376	40155378	40155384	40155386	40155388	40155390
Askelman leveys	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Askelmia	17	19	5	7	9	11
Kaltevuus	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Kokonaispituus	3139 mm	3427 mm	1407 mm	1695 mm	1984 mm	2273 mm
Tason korkeus	4250 mm	4750 mm	1250 mm	1750 mm	2250 mm	2750 mm



	40155392	40155394	40155396	40155398	40155404	40155406
Askelman leveys	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
Askelmia	13	15	17	19	5	7
Kaltevuus	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Kokonaispituus	2561 mm	2850 mm	3139 mm	3427 mm	1407 mm	1695 mm
Tason korkeus	3250 mm	3750 mm	4250 mm	4750 mm	1250 mm	1750 mm

	40155408	40155410	40155412	40155414	40155416	40155418
Askelman leveys	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Askelmia	9	11	13	15	17	19
Kaltevuus	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Kokonaispituus	1984 mm	2273 mm	2561 mm	2850 mm	3139 mm	3427 mm
Tason korkeus	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	4750 mm

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 9.6.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.