



# Kiinteä ylikulkusilta

Kiinteä tai siirrettävä taso esteiden ylittämiseen tai käytettäväksi kaksipuolisena työtasona. Iso taso, jossa korkeat suojakaiteet turvallista ja ergonomista työskentelyä varten. Suunnittele yksilöllinen ratkaisu osoitteessa [creaxess.fi](https://www.zarges.com/fi/creaxess). Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.

## Tuotekuvaus

- Kiinteä tai siirrettävä taso esteiden ylittämiseen tai käytettäväksi kaksipuolisena työtasona. Iso taso, jossa korkeat suojakaiteet turvallista ja ergonomista työskentelyä varten. Suunnittele yksilöllinen ratkaisu osoitteessa [creaxess.fi](https://www.zarges.com/fi/creaxess). Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.
- Askelmaleveys 600 mm, 800 mm tai 1000 mm.
- Askelma- ja tasojen pinnoite vakiona uritettua alumiinia (R10).
- Työtason pituus yksilöllisesti asetettavissa 10 cm välein, tason korkeus 1 cm välein.
- Valinnaisesti siirrettävä ajolaitteisto.
- Lisävarusteena saatavilla esim. portti, työkaluhylly, törmäyssuojat, jne.
- Voi käyttää myös kulkutienä sillä kaiteet ovat irrotettavissa.
- Nopea ja helppo asennus ZARGESin suurelta osin esiasennetun liitäntäjärjestelmän ansiosta.
- Valitse nousukulma. Ensisijaisesti 45°, ahtaisiin kohteisiin valitse 60°.





## Vinkit ja erikoisominaisuudet

Suosittellemme käyttämään standardin mukaisesti tasoa ympäröiviä kaiteita sekä molemminpuolisia nousukaiteita.

Tuote on standardin SFS EN ISO 14122 mukainen.VNA 400/2008 mukaan pitää työtasoissa jotka ovat koneen ja laitteen ääressä sekä kulkutienä toimivissa tuotteissa aina soveltaa tätä standardia.

## Tuoteominaisuudet

Kuormitus	max. 300 kg
Sovellettu standardi	NF EN ISO 14122-4
Takuu	10 vuotta
Työtason pituus	600 mm
maks. kuormitus askelma	150 kg

## Vaihtoehdot

	40355933	40355934	40355935	40355936	40355937	40355938
Askelman leveys	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Askelmia	4	5	6	7	8	9
Kaltevuus	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Kokonaispituus	2431 mm	2851 mm	3291 mm	3711 mm	4151 mm	4571 mm
Vapaa korkeus, kiinteä	740 mm	950 mm	1170 mm	1380 mm	1600 mm	1810 mm



	40355939	40355940	40355943	40355944	40355945	40355946
Askelman leveys	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Askelmia	10	11	4	5	6	7
Kaltevuus	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Kokonaispituus	5011 mm	5431 mm	2431 mm	2851 mm	3291 mm	3711 mm
Vapaa korkeus, kiinteä	2030 mm	2240 mm	740 mm	950 mm	1170 mm	1380 mm

	40355947	40355948	40355949	40355950	40355953	40355954
Askelman leveys	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
Askelmia	8	9	10	11	4	5
Kaltevuus	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Kokonaispituus	4151 mm	4571 mm	5011 mm	5431 mm	2431 mm	2851 mm
Vapaa korkeus, kiinteä	1600 mm	1810 mm	2030 mm	2240 mm	740 mm	950 mm

	40355955	40355956	40355957	40355958	40355959	40355960
Askelman leveys	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Askelmia	6	7	8	9	10	11
Kaltevuus	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Kokonaispituus	3291 mm	3711 mm	4151 mm	4571 mm	5011 mm	5431 mm
Vapaa korkeus, kiinteä	1170 mm	1380 mm	1600 mm	1810 mm	2030 mm	2240 mm

	40355903	40355904	40355905	40355906	40355907	40355908
Askelman leveys	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Askelmia	4	5	6	7	8	9
Kaltevuus	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Kokonaispituus	1915 mm	2203 mm	2492 mm	2781 mm	3069 mm	3358 mm
Vapaa korkeus, kiinteä	880 mm	1130 mm	1380 mm	1630 mm	1880 mm	2130 mm



	40355909	40355910	40355913	40355914	40355915	40355916
Askelman leveys	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Askelmia	10	11	4	5	6	7
Kaltevuus	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Kokonaispituus	3647 mm	3935 mm	1915 mm	2203 mm	2492 mm	2781 mm
Vapaa korkeus, kiinteä	2380 mm	2630 mm	880 mm	1130 mm	1380 mm	1630 mm

	40355917	40355918	40355919	40355920	40355923	40355924
Askelman leveys	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
Askelmia	8	9	10	11	4	5
Kaltevuus	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Kokonaispituus	3069 mm	3358 mm	3647 mm	3935 mm	1915 mm	2203 mm
Vapaa korkeus, kiinteä	1880 mm	2130 mm	2380 mm	2630 mm	880 mm	1130 mm

	40355925	40355926	40355927	40355928	40355929	40355930
Askelman leveys	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Askelmia	6	7	8	9	10	11
Kaltevuus	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Kokonaispituus	2492 mm	2781 mm	3069 mm	3358 mm	3647 mm	3935 mm
Vapaa korkeus, kiinteä	1380 mm	1630 mm	1880 mm	2130 mm	2380 mm	2630 mm

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 12.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.