



## Seventec RC S

Ulkokäyttöön suunnitellut tikkaat takaavat optimaalisen työturvallisuuden.

### Tuotekuvaus

- Ulkokäyttöön suunnitellut tikkaat takaavat optimaalisen työturvallisuuden.
- Erityisen syvissä askelmissa on nesteenpoistoaukot (öljyisiä ja märkiä käyttökohteita varten) sekä tukevan työskentelyn mahdollistava profilointi.
- Heijastavat tarrat sivujohteissa parantavat näkyvyyttä työskennellessä ulkona pimeään vuodenaikaan.
- Rihlatut ja rei'itetyt 85 mm syvät alumiiniaskelmat takaavat maksimaalisen pidon ja mahdollistaa nesteen poisvalumista
- Iso työtaso (380 x 260 mm), jossa on kiinteä saranaliitos.
- Erittäin vakaa rakenne molemminpuolisen kääntyvän metalliliitoksen ansiosta.
- Kätevä työkaluhylly, jossa on runsaasti tilaa työkaluille ja pientavaraille
- Kaksi kiinteää koukkuja sankoja varten.
- 7 pisteen liitos askelmien ja sivuprofiilin välillä. Keskellä tavarahylly.
- Sileä pystyjohde.
- Askelmat ja sivujohteet ovat valmistettu sulakepuristetusta alumiinista.



### Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

### Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys <b>85 mm</b>	Etäisyys puola/askelma <b>218 mm</b>	Kuormitus <b>max. 150 kg</b>	Liitos pystyjohteen ja puolan välissä <b>Niitattu</b>	Materiaali <b>Alumiini</b>
Nousupuoli / tukipuoli	Pinnoite	Sivujohteen leveys	Sivujohteen leveys	Sovellettu standardi



sivuprofiilin leveys <b>87mm / 87mm</b>	<b>Käsittelemätön</b>	<b>87 mm</b>	<b>87 mm</b>	<b>EN 131 professional</b>
Takuu <b>10 vuotta</b>	Tason leveys <b>380 mm</b>	Tikaslukitus <b>Mekaaninen piena</b>	Tyyppi, puola/askelma <b>RC-askelmat</b>	Työkaluhylly <b>Alumiini</b>
Työtason pituus <b>260 mm</b>				

## Vaihtoehdot

Tuotenumero	Tuotenumero	Tuotenumero
<b>40493</b>	<b>40494</b>	<b>40495</b>
Kuljetusmitat <b>1.450 mm × 460 mm × 250 mm</b>	Kuljetusmitat <b>1.680 mm × 490 mm × 250 mm</b>	Kuljetusmitat <b>1.910 mm × 510 mm × 250 mm</b>
Paino <b>6.3 kg</b>	Paino <b>7.9 kg</b>	Paino <b>8.1 kg</b>
Pituus <b>1.44 m</b>	Pituus <b>1.67 m</b>	Pituus <b>1.9 m</b>
Pohja-alan mitta <b>0,71 m × 0,45 m</b>	Pohja-alan mitta <b>0,88 m × 0,48 m</b>	Pohja-alan mitta <b>1,05 m × 0,5 m</b>
Puolia sis. tason <b>3</b>	Puolia sis. tason <b>4</b>	Puolia sis. tason <b>5</b>
Pystysuora korkeus <b>1.31 m</b>	Pystysuora korkeus <b>1.54 m</b>	Pystysuora korkeus <b>1.79 m</b>
Tason korkeus <b>0.7 m</b>	Tason korkeus <b>0.9 m</b>	Tason korkeus <b>1.1 m</b>
Työskentelykorkeus <b>2.7 m</b>	Työskentelykorkeus <b>2.9 m</b>	Työskentelykorkeus <b>3.1 m</b>
Ulkoleveys, alaosa	Ulkoleveys, alaosa	Ulkoleveys, alaosa



0.45 m

0.47 m

0.49 m