



Seventec RC SP

Taitettava ja tilaa säästävä, profiloitujen askelmien ansiosta optimaalinen ulkokäyttöön.

Tuotekuvaus

- Taitettava ja tilaa säästävä malli sopii hyvin kuljetukseen ja varastointiin. Optimaalinen ulkokäyttöön.
- Erityisen syvissä askelmissa on nesteenpoistoaukot (öljyisiä ja märkiä käyttökohteita varten) sekä tukevan työskentelyn mahdollistava profilointi.
- Heijastavat tarrat sivujohteissa parantavat näkyvyyttä työskenneltäessä ulkona pimeään vuodenaikaan.
- Rihlatut ja rei'itetyt 85 mm syvät alumiiniaskelmat takaavat maksimaalisen pidon ja mahdollistaa nesteen poisvalumista
- Leveä työtaso, 600 x 300 mm.
- Kiinteä liitos molemmilla puolilla.
- Työkalut ja pienosat ovat aina käden ulottuvilla kätevän säilytysalustan ansiosta.
- Erityisen leveät askelmat ja tukeva taso.
- Yksipuolinen nousu.
- 7 pisteen liitos askelmien ja sivuprofilin välillä. Keskellä tavarahylly.
- Turvakaide tekee työnteosta turvallista ja miellyttävää.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin SFS EN 14183 mukainen.



Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	85 mm
Etäisyys puola/askelma	218 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Niitattu
Materiaali	Alumiini
Pinnoite	Käsittelemätön
Sertifiointi	TÜV-SÜD
Takuu	10 vuotta
Tason leveys	600 mm
Tyyppi, puola/askelma	RC-askelmat
Työkaluhylly	Alumiini
Työtason pituus	300 mm

Vaihtoehdot

	40233	40234	40235	40235FI
Kuljetusmitat	ca. 1.430 mm × ca. 675 mm × ca. 300 mm	ca. 1.670 mm × ca. 700 mm × ca. 300 mm	ca. 1.900 mm × ca. 725 mm × 300 mm	ca. 1.900 mm × ca. 725 mm × 300 mm
Paino	8.1 kg	10.3 kg	11.7 kg	–
Puolia sis. tason	3	4	5	5
Sovellettu standardi	EN 14183	EN 14183	EN 131 professional	EN 131 professional
Tason korkeus	0.66 m	0.86 m	1.08 m	1.08 m
Työskentelykorkeus	2.66 m	2.86 m	3.08 m	3.08 m
Ulkoleveys, alaosa	0.67 m	0.69 m	0.72 m	0.72 m



ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 20.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.