



## R13step S

Luistamaton pito myös märillä tai öljyisillä pinnoilla:  
 R13-luokan askelmoilla noustessa ja laskeutuessa  
 sekä erityisen leveällä tasanteella.

### Tuotekuvaus

- Luistamaton pito myös märillä tai öljyisillä pinnoilla: R13-luokan askelmoilla noustessa ja laskeutuessa sekä erityisen leveällä tasanteella.
- Luokkansa alusta on suurin, ja se on valmistettu R13-pinnoitteella, joka takaa luistamattoman ja rennon seisomisen myös pidempien työjaksojen aikana.
- Tilava alumiininen säilytysalusta, jossa on runsaasti tilaa työkaluille ja pienille osille.
- 80 mm syvät askelmat, joissa on R13-pinnoite ja uritus sekä rei'itys nesteiden poistumista varten, takaavat huomattavasti paremman pidon kaikissa tilanteissa.
- Puhtaat kädet kulutusta kestävien eloksoitujen putkien ansiosta.
- 280 mm:n korkea nousu tarjoaa luokkansa suurimman työskentelykorkeuden.
- Perlonhihna erilleenliukumisen estämiseksi viisiaskelmaisesta ylöspäin.
- Vankka rakenne: puristettu askelma-kisko-liitos, jossa on alusta ja alumiinipuristettu profiili.
- Vaihdeettavat 2-osaiset jalkatulpat pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.



### Vinkit ja erikoisominaisuudet



R13-päällysteiset askelmat ja taso

Standardin EN 131 mukainen.

## Tuoteominaisuudet

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Askelman syvyys                            | 80 mm               |
| Etäisyys puola/askelma                     | 265 mm              |
| Kuormitus                                  | max. 150 kg         |
| Liitos pystyjohteen ja puolan välissä      | Reunajäkistys       |
| Materiaali                                 | Alumiini            |
| Nousupuoli / tukipuoli sivuprofilin leveys | 68mm / 58mm         |
| Pinnoite                                   | Eloksoitu           |
| Sertifointi                                | TÜV-SÜD             |
| Sivujohteen leveys                         | 68 mm               |
| Sivujohteen leveys                         | 58 mm               |
| Sovellettu standardi                       | EN 131 professional |
| Takuu                                      | 10 vuotta           |
| Tason leveys                               | 300 mm              |
| Tyyppi, puola/askelma                      | R13-askelma         |
| Työkaluhyllä                               | Alumiini            |
| Työtason pituus                            | 250 mm              |

## Vaihtoehdot



|                    | 41636                                        | 41637                                        | 41638                                        | 41639                                        | 41640                                        | 41641                                           |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kuljetusmitat      | ca. 1.590 mm<br>× ca. 490 mm<br>× ca. 170 mm | ca. 1.870 mm<br>× ca. 520 mm<br>× ca. 170 mm | ca. 2.150 mm<br>× ca. 550 mm<br>× ca. 170 mm | ca. 2.430 mm<br>× ca. 580 mm<br>× ca. 170 mm | ca. 2.710 mm<br>× ca. 610 mm<br>× ca. 170 mm | ca. 2.990 mm<br>× ca. 640<br>mm × ca. 170<br>mm |
| Paino              | 8.3 kg                                       | 9.8 kg                                       | 10.5 kg                                      | 11.5 kg                                      | 12.3 kg                                      | 12.8 kg                                         |
| Pituus             | 1.59 m                                       | 1.87 m                                       | 2.15 m                                       | 2.43 m                                       | 2.71 m                                       | 2.99 m                                          |
| Pohja-alan mitta   | 0,74 m × 0,49<br>m                           | 0,92 m × 0,52<br>m                           | 1,09 m × 0,55<br>m                           | 1,25 m × 0,58<br>m                           | 1,42 m × 0,61<br>m                           | 1,58 m × 0,64<br>m                              |
| Puolia sis. tason  | 3                                            | 4                                            | 5                                            | 6                                            | 7                                            | 8                                               |
| Tason korkeus      | 0.8 m                                        | 1.06 m                                       | 1.33 m                                       | 1.59 m                                       | 1.85 m                                       | 2.12 m                                          |
| Tikaslukitus       | –                                            | –                                            | Perlonhihna                                  | Perlonhihna                                  | Perlonhihna                                  | Perlonhihna                                     |
| Työskentelykorkeus | 2.8 m                                        | 3.1 m                                        | 3.35 m                                       | 3.6 m                                        | 3.85 m                                       | 4.15 m                                          |
| Ulkoleveys, alaosa | 0.49 m                                       | 0.52 m                                       | 0.55 m                                       | 0.58 m                                       | 0.61 m                                       | 0.64 m                                          |

|                    | 41642                                  |
|--------------------|----------------------------------------|
| Kuljetusmitat      | ca. 3.550 mm × ca. 700 mm × ca. 170 mm |
| Paino              | 16.1 kg                                |
| Pituus             | 3.55 m                                 |
| Pohja-alan mitta   | 1,9 m × 0,7 m                          |
| Puolia sis. tason  | 10                                     |
| Tason korkeus      | 2.64 m                                 |
| Tikaslukitus       | Perlonhihna                            |
| Työskentelykorkeus | 4.65 m                                 |
| Ulkoleveys, alaosa | 0.7 m                                  |

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 12.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.