



XLstep S

Kevyt paino ja helppo käsittely sekä edullinen hintalaatu-suhte.

Tuotekuvaus

- Eloksoidut, kulutusta kestävät sivujohteet.
- 80 mm syvät askelmat.
- Suulakepuristetusta alumiinista valmistettu työtaso (300 × 250 mm) on turvallinen ja vakaa myöskin pitkäkestoisessa käytössä.
- Tilava alumiininen tavarahylly.
- Kolminkertainen niittikiinnitys askelmien ja sivujohteiden välillä.
- Liukumista estävät muovitassut.
- Askelmat ja sivujohteet ovat valmistettu suulakepuristetusta alumiinista.
- Erittäin vakaat molemminpuolisen taitettavan rajoittimen ansiosta.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys 80 mm	Etäisyys puola/askelma 250 mm	Kuormitus max. 150 kg	Liitos pystyjohteen ja puolan välissä Niitattu	Materiaali Alumiini
Pinnoite Eloksoitu	Sivujohteen leveys 42 mm	Sovellettu standardi EN 131 professional	Takuu 10 vuotta	Tason leveys 300 mm
Tikaslukitus Mekaaninen piena	Tyyppi, puola/askelma Rihlattu	Työkaluhylly Alumiini	Työtason pituus 250 mm	

Vaihtoehdot



Tuotenumero 41089	Tuotenumero 41090	Tuotenumero 41091
Kuljetusmitat ca. 1.290 mm x 460 mm x 115 mm	Kuljetusmitat ca. 1.560 mm x ca. 490 mm x 115 mm	Kuljetusmitat ca. 1.830 mm x ca. 520 mm x 115 mm
Nousupuoli / tukipuoli sivuprofiilin leveys 42mm / 42mm	Nousupuoli / tukipuoli sivuprofiilin leveys 42mm / 42mm	Nousupuoli / tukipuoli sivuprofiilin leveys 42mm / 42mm
Paino 5.5 kg	Paino 6 kg	Paino 6.9 kg
Pituus 1.29 m	Pituus 1.56 m	Pituus 1.83 m
Pohja-alan mitta 0,57 m x 0,46 m	Pohja-alan mitta 0,74 m x 0,49 m	Pohja-alan mitta 0,92 m x 0,52 m
Puolia sis. tason 2	Puolia sis. tason 3	Puolia sis. tason 4
Pystysuora korkeus 1.16 m	Pystysuora korkeus 1.41 m	Pystysuora korkeus 1.66 m
Sivujohteen leveys 42 mm	Sivujohteen leveys 42 mm	Sivujohteen leveys 42 mm
Tason korkeus 0.49 m	Tason korkeus 0.74 m	Tason korkeus 0.99 m
Työskentelykorkeus 2.5 m	Työskentelykorkeus 2.75 m	Työskentelykorkeus 3 m
Ulkoleveys, alaosa 0.46 m	Ulkoleveys, alaosa 0.49 m	Ulkoleveys, alaosa 0.52 m
Tuotenumero 41092	Tuotenumero 41093	Tuotenumero 41094
Kuljetusmitat	Kuljetusmitat	Kuljetusmitat



ca. 2.100 mm x ca. 550 mm x 115 mm	ca. 2.370 mm x ca. 580 mm x 120 mm	ca. 2.640 mm x 601 mm x 120 mm
Nousupuoli / tukipuoli sivuprofiilin leveys 42mm / 42mm	Nousupuoli / tukipuoli sivuprofiilin leveys 48mm / 42mm	Nousupuoli / tukipuoli sivuprofiilin leveys 48mm / 42mm
Pituus 2.1 m	Paino 9.1 kg	Paino 10.2 kg
Pohja-alan mitta 1,09 m x 0,55 m	Pituus 2.37 m	Pituus 2.64 m
Puolia sis. tason 5	Pohja-alan mitta 1,27 m x 0,57 m	Pohja-alan mitta 1,44 m x 0,6 m
Pystysuora korkeus 1.91 m	Puolia sis. tason 6	Puolia sis. tason 7
Sivujohteen leveys 42 mm	Pystysuora korkeus 2.16 m	Pystysuora korkeus 2.41 m
Tason korkeus 1.24 m	Sivujohteen leveys 48 mm	Sivujohteen leveys 48 mm
Työskentelykorkeus 3.25 m	Tason korkeus 1.49 m	Tason korkeus 1.74 m
Ulkoleveys, alaosa 0.55 m	Työskentelykorkeus 3.5 m	Työskentelykorkeus 3.75 m
	Ulkoleveys, alaosa 0.57 m	Ulkoleveys, alaosa 0.6 m
Tuotenumero 41095	Tuotenumero 41098	
Kuljetusmitat ca. 2.910 mm x ca. 630 mm x 120 mm	Kuljetusmitat ca. 3.450 mm x ca. 690 mm x 120 mm	
Nousupuoli / tukipuoli sivuprofiilin leveys 48mm / 42mm	Nousupuoli / tukipuoli sivuprofiilin leveys 48mm / 42mm	



Paino	Paino
11.7 kg	14.1 kg
Pituus	Pituus
2.91 m	3.45 m
Pohja-alan mitta	Pohja-alan mitta
1,61 m x 0,63 m	1,95 m x 0,69 m
Puolia sis. tason	Puolia sis. tason
8	10
Pystysuora korkeus	Pystysuora korkeus
2.66 m	3.16 m
Sivujohteen leveys	Sivujohteen leveys
48 mm	48 mm
Tason korkeus	Tason korkeus
1.99 m	2.49 m
Työskentelykorkeus	Työskentelykorkeus
4 m	4.5 m
Ulkoleveys, alaosa	Ulkoleveys, alaosa
0.63 m	0.69 m