



## XLstep S

Suunniteltu usein toistuviin siirtymisiin: kevyt ja kestävä, leveällä tasolla, säilytyslokerolla ja tukevilla tikasjaloilla.

### Tuotekuvaus

- Suulakepuristetusta alumiinista valmistettu työtaso (300 × 250 mm) on turvallinen ja vakaa myös pitkäkestoisessa käytössä.
- Luistamattomat kaksikomponenttiset tikasjalkineet, joissa on laaja tukipinta.
- Puhtaat kädet kulutusta kestävien eloksoitujen putkien ansiosta.
- Tilava alumiininen säilytysalusta, jossa on runsaasti tilaa työkaluille ja pienille osille.
- Helppo nousta ja laskeutua tukevilla, 80 mm syvillä askelmailla.
- Erittäin vakaat molemminpuolisen taitettavan rajoittimen ansiosta.
- Kolminkertainen niittikiinnitys askelmien ja sivujohteiden välillä.
- Kestävä rakenne päivittäiseen käyttöön: alusta ja profiilit valmistettu puristetusta alumiinista.



### Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

### Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	80 mm
Etäisyys puola/askelma	250 mm



Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Niitattu
Materiaali	Alumiini
Pinnoite	Eloksoitu
Sertifointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	42 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tason leveys	300 mm
Tikaslukitus	Mekaaninen piena
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu
Työkaluhylly	Alumiini
Työtason pituus	250 mm

## Vaihtoehdot

	41089	41090	41091	41092	41093	41094
Kuljetusmitat	ca. 1.290 mm × ca. 480 mm × ca. 155 mm	ca. 1.560 mm × ca. 500 mm × ca. 155 mm	ca. 1.830 mm × ca. 530 mm × ca. 155 mm	ca. 2.100 mm × ca. 560 mm × ca. 155 mm	ca. 2.370 mm × ca. 590 mm × ca. 155 mm	ca. 2.640 mm × ca. 620 mm × ca. 155 mm
Nousupuoli / tukipuoli sivuprofilin leveys	42mm / 42mm	42mm / 42mm	42mm / 42mm	42mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm
Paino	5.5 kg	6 kg	6.9 kg	7.7 kg	9.2 kg	10.2 kg
Pituus	1.29 m	1.56 m	1.83 m	2.1 m	2.37 m	2.64 m
Pohja-alan mitta	0,58 m × 0,48 m	0,75 m × 0,5 m	0,92 m × 0,53 m	1,08 m × 0,56 m	1,26 m × 0,59 m	1,43 m × 0,62 m
Puolia sis. tason	2	3	4	5	6	7



	41089	41090	41091	41092	41093	41094
Pystysuora korkeus	1.17 m	1.42 m	1.67 m	1.92 m	2.17 m	2.42 m
Sivujohteen leveys	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm	48 mm
Tason korkeus	0.49 m	0.74 m	0.99 m	1.24 m	1.49 m	1.74 m
Työskentelykorkeus	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m
Ulkoleveys, alaosa	0.48 m	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.59 m	0.62 m

	41095	41098
Kuljetusmitat	ca. 2.910 mm × ca. 650 mm × ca. 155 mm	ca. 3.450 mm × ca. 700 mm × ca. 155 mm
Nousupuoli / tukipuoli sivuprofilin leveys	48mm / 42mm	48mm / 42mm
Paino	11.7 kg	14.1 kg
Pituus	2.91 m	3.45 m
Pohja-alan mitta	1,6 m × 0,65 m	1,94 m × 0,7 m
Puolia sis. tason	8	10
Pystysuora korkeus	2.67 m	3.17 m
Sivujohteen leveys	48 mm	48 mm
Tason korkeus	1.99 m	2.49 m
Työskentelykorkeus	4 m	4.5 m
Ulkoleveys, alaosa	0.65 m	0.7 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 12.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.