



Compactstep L

Tilaa säästävä ratkaisu: tukevat puolat pienistä kuljetusmitoista huolimatta.

Tuotekuvaus

- Tilaa säästävä ratkaisu: tukevat puolat pienistä kuljetusmitoista huolimatta.
- Säädetty korkeus – tikkaat ovat aina sopivankorkuiset.
- Leveät puolat mahdollistavat tukevan nousun ja laskeutumisen.
- Tikkaat mahtuvat kokoontaitettuna jokaiseen tavaratilaan.
- Eloksoidut, kulutusta kestävät sivujohteet.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131-6 mukainen.

Tuoteominaisuudet

| | | | | |
|---|---|--|-------------------------------|------------------------------|
| Askelman syvyys 40 mm | Etäisyys puola/askelma 300 mm | Kuormitus max. 150 kg | Materiaali Alumiini | Pinnoite Eloksoitu |
| Sovellettu standardi EN 131-6 | Takuu 10 vuotta | Tyyppi, puola/askelma Rihlattu | | |

Vaihtoehdot

| | | |
|---|---|--|
| Tuotenumero 40400 | Tuotenumero 40410 | Tuotenumero 40401 |
| Kokonaismitta jatkettuna 2.66 m | Kokonaismitta jatkettuna 3.23 m | Kokonaismitta jatkettuna 3.8 m |
| Kuljetusmitat 760 mm x 470 mm x 80 mm | Kuljetusmitat ca. 800 mm x ca. 500 mm x ca. | Kuljetusmitat 880 mm x 500 mm x 100 mm |



| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Paino | 100 mm | Paino |
| 8.4 kg | Paino | 14 kg |
| Pituus, sisäänvedettynä | 13 kg | Pituus, sisäänvedettynä |
| 0.76 m | Pituus, sisäänvedettynä | 0.88 m |
| Puolien määrä | 0.82 m | Puolien määrä |
| 9 | Puolien määrä | 13 |
| Työskentelykorkeus | 11 | Tukipalkin leveys |
| 3.4 m | Tukipalkin leveys | 0.88 m |
| | Työskentelykorkeus | Työskentelykorkeus |
| | 4 m | 4.5 m |