



# Compactstep L

Tilaa säästävä ratkaisu: tukevat puolat pienistä kuljetusmitoista huolimatta.

## Tuotekuvaus

- Tilaa säästävä ratkaisu: tukevat puolat pienistä kuljetusmitoista huolimatta.
- Säädetty korkeus – tikkaat ovat aina sopivankorkuiset.
- Leveät puolat mahdollistavat tukevan nousun ja laskeutumisen.
- Tikkaat mahtuvat kokoonlaitettuna jokaiseen tavaratilaan.
- Eloksoidut, kulutusta kestävä sivujohteet.



## Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131-6 mukainen.

## Tuotetiedot

Askelman syvyys <b>40 mm</b>	Etäisyys puola/askelma <b>300 mm</b>	Kuormitus <b>max. 150 kg</b>	Materiaali <b>Alumiini</b>	Pinnoite <b>Eloksoitu</b>
Sovellettu standardi <b>EN 131-6</b>	Takuu <b>10 vuotta</b>	Tyyppi, puola/askelma <b>Rihlattu</b>	certification-mark-pf <b>TÜV Rheinland</b>	

## Vaihtoehdot

Tuotenumero	Tuotenumero	Tuotenumero
-------------	-------------	-------------



<b>40400</b>	<b>40410</b>	<b>40401</b>
Kokonaismitta jatkettuna	Kokonaismitta jatkettuna	Kokonaismitta jatkettuna
<b>2.66 m</b>	<b>3.23 m</b>	<b>3.8 m</b>
Kuljetusmitat	Kuljetusmitat	Kuljetusmitat
<b>760 mm × 470 mm × 80 mm</b>	<b>ca. 800 mm × ca. 500 mm × ca. 100 mm</b>	<b>880 mm × 500 mm × 100 mm</b>
Paino	Paino	Paino
<b>8.4 kg</b>	<b>13 kg</b>	<b>14 kg</b>
Pituus, sisäänvedettynä	Pituus, sisäänvedettynä	Pituus, sisäänvedettynä
<b>0.76 m</b>	<b>0.82 m</b>	<b>0.88 m</b>
Puolien määrä	Puolien määrä	Puolien määrä
<b>9</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
Työskentelykorkeus	Tukipalkin leveys	Tukipalkin leveys
<b>3.4 m</b>	<b>0.8 m</b>	<b>0.88 m</b>
	Työskentelykorkeus	Työskentelykorkeus
	<b>4 m</b>	<b>4.5 m</b>