



## PaxTower S-PLUS 1T

Kätevä yhden napsautuksen taittoteline vaativaan ammattikäyttöön S-PLUS-kaiteella, joka lisää turvallisuutta kokoamisen ja purkamisen yhteydessä.

### Tuotekuvaus

- Turvallisempi ja nopeampi pystytys 2 metrin välein sijoitettujen etukäytävien ja tasanteiden ansiosta.
- Helppo telinerunkojen käsittely: lukitse ja taita telineet kokoon yhdellä painalluksella.
- Patentoitu potkulista (ostettava erikseen), joka on nopea ja helppo kiinnittää.
- Lähes olematon kitka kun päätyelementit liitetään korottaessa, liitososa valmistettu nylonista eikä jumiudu.
- Telineen pituus: 1,80 m, telineen leveys: 0,72 m.
- Hyväksytty standardin SFS EN 1004 mukaisesti; telineluokka 3 (enimmäiskuormitus 200kg/m<sup>2</sup>).
- Lukitusjarrulla varustetut 125 mm:n kääntyvät pyörät, jotka voidaan päivittää korkeussäädettäviksi pyöräksi adapterin avulla (tuotenro 42794).
- Sivujohteen ja puolan läpimitta 45 mm.



### Tuot ominaisuudet

Liitoskappaleen tyyppi	Missing translation
Mahtuu oviaukoista	Kyllä



Puolan läpimitta	45 mm
Pyörän halkaisija	125 mm
Pyörät, kääntyvät	Ei
Sivujohteen läpimitta	45 mm
Sovellettu standardi	EN 1004-1
Takuu	10 vuotta
Tason koko	0,6m × 1,8m
Tason leveys	0.6 m
Telineen leveys	0.72 m
Telineen pituus	1.8 m
Telinealuokka	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )
Työtason pituus	1.8 m

## Vaihtoehdot

	53521	53522	53523	53524	53526	53510
Kuljetusmitat	1.950 mm × 750 mm × 400 mm	2.150 mm × 750 mm × 700 mm	2.150 mm × 750 mm × 750 mm	2.150 mm × 750 mm × 950 mm	2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm	1.950 mm × 750 mm × 350 mm
Paino	38.3 kg	71.4 kg	79.5 kg	108 kg	142.6 kg	29.1 kg
Tason korkeus	0.55 m	1.55 m	2.55 m	3.55 m	5.55 m	0.55 m
Telineen korkeus	1.65 m	2.65 m	3.65 m	4.65 m	6.65 m	1.65 m
Työskentelykorkeus	2.55 m	3.55 m	4.55 m	5.55 m	7.55 m	2.55 m

ZARGES Oy  
 Tatti 7  
 00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255  
 Fax:  
 office@zarges.fi

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)  
 Tehokas 1.7.2026  
 Muutokset tai virheet mahdollisia.