




## Everest Plus 2E

Turvallinen ratkaisu korkealla työskentelyyn.  
 Jatkotikkaat, joissa 80 mm syvät askelmat puolien sijasta.

### Tuotekuvaus

- Turvallinen ratkaisu korkealla työskentelyyn. Jatkotikkaissa on askelmat puolien sijasta.
- Erityisen kevyt askelma- ja puolatikkaiden yhdistelmän ansiosta (hybridirakenne).
- Ylätikkaissa on seinää suojaavat muovipyörät.
- Korkeudensäätö 280 mm:n välein.
- Ylätikkaissa muovipyörät.
- Turvallinen kaksi-osainen lukitus.
- Tikkaiden leveys: 420 mm.
- Erittäin tukevat sivujohteet ja ohjainosat on valmistettu suulakepuristetusta alumiinista.
- Vaihdeettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.



### Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

### Tuoteominaisuudet

Alemman tikkaan ulkoleveys <b>420 mm</b>	Etäisyys puola/askelma <b>265 mm</b>	Kuormitus <b>max. 150 kg</b>	Liitos pystyjohteen ja puolan välissä <b>Reunajäkistys</b>	Materiaali <b>Alumiini</b>
Pinnoite	Pyörät	Sivujohteen leveys	Sovellettu standardi	Takuu



Käsittelemätön	Kumi	73 mm	EN 131 professional	10 vuotta
certification-mark-pf				
TÜV-SÜD				

## Vaihtoehdot

Tuotenumero	Tuotenumero	Tuotenumero
<b>40467</b>	<b>40468</b>	<b>40469</b>
Kokonaismitta jatkettuna	Kokonaismitta jatkettuna	Kokonaismitta jatkettuna
<b>4.2 m</b>	<b>5.32 m</b>	<b>6.44 m</b>
Kuljetusmitat	Kuljetusmitat	Kuljetusmitat
<b>ca. 2.520 mm × ca. 420 mm × ca. 200 mm</b>	<b>ca. 3.080 mm × ca. 420 mm × ca. 200 mm</b>	<b>ca. 3.640 mm × ca. 420 mm × ca. 200 mm</b>
Paino	Paino	Paino
<b>11.5 kg</b>	<b>13.9 kg</b>	<b>17 kg</b>
Pituus, sisäänvedettynä	Pituus, sisäänvedettynä	Pituus, sisäänvedettynä
<b>2.52 m</b>	<b>3.08 m</b>	<b>3.64 m</b>
Puolien määrä	Puolien määrä	Puolien määrä
<b>2 × 8</b>	<b>2 × 10</b>	<b>2 × 12</b>
Tukipalkin leveys	Tukipalkin leveys	Tukipalkin leveys
<b>0.9 m</b>	<b>1 m</b>	<b>1.1 m</b>
Työskentelykorkeus	Työskentelykorkeus	Työskentelykorkeus
<b>4.9 m</b>	<b>5.95 m</b>	<b>7 m</b>