




# K 470 – Akku Safe Universal

## Tuotekuvaus

- Maksimaalinen paloturvallisuus ja helppokäyttöisyys sekä palonkestävä yksiosainen sisävarustelu estävät käyttövirheet.
- Hyväksytty vaarallisten aineiden kuljetuspakkaus litiumioniakkuja varten, UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091.
- Sopii prototyyppien, vaurioituneiden tai viallisten akkujen, kriittisesti viallisten akkujen (SV 376 ja P911 ADR mukaisesti) ja tavallisten akkujen kuljettamiseen hävitettäväksi ja kierrätettäväksi.
- Läpäissyt todelliset palotestit myös kriittisesti viallisille litiumakuille, joiden nimellisteho on 1 384 Wh (pyydä ZARGESiltä tarkemmat tiedot vaikuttavista tekijöistä, kuten kennojen kemiallisesta koostumuksesta ja rakenteesta).
- Ulkoilman enimmäislämpötila alle 100 °C, liekit tai palaset eivät pääse valumaan ympäriinsä onnettomuustilanteessa.
- Korkea lävistyslujuus, joten soveltuu myös erittäin tehokkaille akuille, kuten sähkötyökalujen akuille.
- Palamaton pehmuste- ja imumateriaali on sähköä johtamatonta ja pölytöntä.
- Laatikko sopii ihanteellisesti myös litiumioniakkujen säilytykseen.
- Optimoitu lämpösuojaus lisättyjen lämpösuojauslevyjen ansiosta.
- Valmistettu Saksassa.





## Vinkit ja erikoisominaisuudet

Tuotteet, joissa on VAK-hyväksyntä, ei voida ottaa takaisin.

Käyttömitat noin 390 x 190 x 100 mm.

## Tuoteominaisuudet

Hyötymitat P x L x K	390mm x 190mm x 100mm
Integroidut pyörät	Missing translation
Kahvat	Jousitetut
Kahvojen lukumäärä	3
Kulmavahvikkeet	Missing translation
Lukot	Comfort-lukot
Materiaali	Alumiini
Max. sallittu paino vaarallisille aineille	65 kg
Paino	11.5 kg
Pinoamiskulmat.	Missing translation
Pinoamiskulmien materiaali	Alumiini
Pinoamiskulmien väri	Käsittelemätön alumiini
Tiivistys	Vaahtotiiviste kannessa
Ulkomitta max. P x L x K	600 mm x 400 mm x 250 mm
Ympäri kiertävät vahvikkeet	Missing translation



ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

[office@zarges.fi](mailto:office@zarges.fi)

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 9.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.