



# Skymaster Plus X

Yhdet tikkaat – monta käyttötapaa: joustava ratkaisu mahdollistaa turvallisen nousun ja laskeutumisen sekä erittäin tukevan rakenteen. Korkea käyttömukavuus ja vakaus ylätikkkaiden 80 mm:n askelsyvyuden ansiosta.

## Tuotekuvaus

- Yhdet tikkaat – monta käyttötapaa: joustava ratkaisu mahdollistaa turvallisen nousun ja laskeutumisen sekä erittäin tukevan rakenteen. Korkea käyttömukavuus ja vakaus ylätikkkaiden 80 mm:n askelsyvyuden ansiosta.
- Eriyisen kevyt askelma- ja puolatikkaiden yhdistelmän ansiosta (hybridirakenne).
- Erittäin vakaat molemminpuolisen taitettavan rajoittimen ansiosta.
- Pyörillä varustettu tukipalkki ergonomista siirtämistä varten.
- Ylätikkaissa siirtoyksikkö.
- Ylätikkaita voidaan käyttää myös erikseen nojatikkaina (tuotteet 41578-41579).
- Luja perlonhihna estää erilleenliukumisen.
- Optimaalinen ohjaus tikaselementtien välillä.
- Lukitusmekanismi ja ohjainosat ovat saatavana myös varaosana.
- Vaihdeettavat muovittassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.



## Vinkit ja erikoisominaisuudet

Optimaalinen vakaus erikoisleveään tukipalkin ja kahden jäykän liitoksen ansiosta.  
 Standardin EN 131 mukainen.

## Tuoteominaisuudet

Etäisyys puola/askelma <b>265 mm</b>	Kuormitus <b>max. 150 kg</b>	Liitos pystyjohteen ja puolan välissä <b>Reunajäykistys</b>	Materiaali <b>Alumiini</b>	Mekaaninen piena <b>Missing translation</b>
---	---------------------------------	--	-------------------------------	--



Pinnoite <b>Käsittelemätön</b>	Pyörät <b>Kumi</b>	Sovellettu standardi <b>EN 131 professional</b>	Takuu <b>10 vuotta</b>	Tyyppi, puola/askelma <b>Rihlattu</b>
-----------------------------------	-----------------------	--	---------------------------	--

## Vaihtoehdot

Tuotenumero	Tuotenumero	Tuotenumero
<b>41578</b>	<b>41579</b>	<b>41580</b>
Kuljetusmitat <b>ca. 2.450 mm x ca. 500 mm x ca. 220 mm</b>	Kuljetusmitat <b>ca. 3.015 mm x ca. 500 mm x ca. 230 mm</b>	Kuljetusmitat <b>ca. 3.585 mm x ca. 500 mm x ca. 245 mm</b>
Paino <b>18.8 kg</b>	Paino <b>26.2 kg</b>	Paino <b>32.1 kg</b>
Pituus 2-osaisena nojatikkaana ja A-tikkaana korotusosalla <b>4.13 m</b>	Pituus 2-osaisena nojatikkaana ja A-tikkaana korotusosalla <b>4.94 m</b>	Pituus 2-osaisena nojatikkaana ja A-tikkaana korotusosalla <b>6.1 m</b>
Pituus 3-osaisena nojatikkaana <b>5.81 m</b>	Pituus 3-osaisena nojatikkaana <b>6.88 m</b>	Pituus 3-osaisena nojatikkaana <b>8.61 m</b>
Pituus, sisäänvedettynä <b>2.45 m</b>	Pituus, sisäänvedettynä <b>3.01 m</b>	Pituus, sisäänvedettynä <b>3.58 m</b>
Puolien määrä <b>3 x 8</b>	Puolien määrä <b>3 x 10</b>	Puolien määrä <b>3 x 12</b>
Sivujohteen leveys <b>73 mm</b>	Sivujohteen leveys <b>85 mm</b>	Sivujohteen leveys <b>98 mm</b>
Tukipalkin leveys <b>1 m</b>	Tukipalkin leveys <b>1.185 m</b>	Tukipalkin leveys <b>1.2 m</b>
Työskentelykorkeus 3-osaisena nojatikkaana <b>max. ca. 6.55 m</b>	Työskentelykorkeus 3-osaisena nojatikkaana <b>max. ca. 7.6 m</b>	Työskentelykorkeus 3-osaisena nojatikkaana <b>max. ca. 9.15 m</b>



Tuotenumero

**41581**

Kuljetusmitat

**ca. 4.145 mm x ca. 500 mm x ca. 245 mm**

Paino

**36.6 kg**

Pituus 2-osaisena nojatikkaana ja A-tikkaana korotusosalla

**6.94 m**

Pituus 3-osaisena nojatikkaana

**9.73 m**

Pituus, sisäänvedettynä

**4.14 m**

Puolien määrä

**3 x 14**

Sivujohteen leveys

**98 mm**

Tukipalkin leveys

**1.2 m**

Työskentelykorkeus 3-osaisena nojatikkaana

**max. ca. 10.2 m**