




Skymaster Plus X

Yhdet tikkaat – monta käyttötapaa: joustava ratkaisu mahdollistaa turvallisen nousun ja laskeutumisen sekä erittäin tukevan rakenteen. Korkea käyttömukavuus ja vakaus ylätikkkaiden 80 mm:n askelsyvyyden ansiosta.

Tuotekuvaus

- Yhdet tikkaat – monta käyttötapaa: joustava ratkaisu mahdollistaa turvallisen nousun ja laskeutumisen sekä erittäin tukevan rakenteen. Korkea käyttömukavuus ja vakaus ylätikkkaiden 80 mm:n askelsyvyyden ansiosta.
- Erityisen kevyt askelma- ja puolatikkkaiden yhdistelmän ansiosta (hybridirakenne).
- Erittäin vakaat molemminpuolisen taitettavan rajoittimen ansiosta.
- Pyörillä varustettu tukipalkki ergonomista siirtämistä varten.
- Ylätikkaissa siirtoyksikkö.
- Ylätikkaita voidaan käyttää myös erikseen nojatikkaina (tuotteet 41578-41579).
- Levityssuoja, joka koostuu erittäin lujista polyesterihihnoista ja ommellusta kiinnityskielekkeestä.
- Optimaalinen ohjaus tikaselementtien välillä.
- Lukitusmekanismi ja ohjainosat ovat saatavana myös varaosana.
- Vaihdeettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.





Vinkit ja erikoisominaisuudet

Optimaalinen vakaus erikoisleveään tukipalkin ja kahden jäykän liitoksen ansiosta.
 Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Etäisyys puola/askelma	265 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäykistys
Materiaali	Alumiini
Mekaaninen piena	Missing translation
Pinnoite	Käsittelemätön
Pyörät	Kumi
Sertifiointi	TÜV-SÜD
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu

Vaihtoehdot

	41578	41579	41580	41581
Kuljetusmitat	ca. 2.450 mm × ca. 500 mm × ca. 220 mm	ca. 3.015 mm × ca. 500 mm × ca. 230 mm	ca. 3.585 mm × ca. 500 mm × ca. 245 mm	ca. 4.145 mm × ca. 500 mm × ca. 245 mm
Paino	18.8 kg	26.2 kg	32.1 kg	36.6 kg
Pituus 2-osaisena nojatikkaana ja A-tikkaana korotusosalla	4.13 m	4.94 m	6.1 m	6.94 m



	41578	41579	41580	41581
Pituus 3-osaisena nojatikkaana	5.81 m	6.88 m	8.61 m	9.73 m
Pituus, sisäänvedettynä	2.45 m	3.01 m	3.58 m	4.14 m
Puolien määrä	3 × 8	3 × 10	3 × 12	3 × 14
Sivujohteen leveys	73 mm	85 mm	98 mm	98 mm
Tukipalkin leveys	1 m	1.185 m	1.2 m	1.2 m
Työskentelykorkeus 3-osaisena nojatikkaana	max. ca. 6.55 m	max. ca. 7.6 m	max. ca. 9.15 m	max. ca. 10.2 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 27.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.