DATALEHTI

Siirrettävä työtaso, korkeussäädettävä

Aina täydellinen työskentelykorkeus. Sopii täydellisesti koneiden ja hyötyajoneuvojen kunnossapitoon/valmistukseen, tai kulkutienä koneisiin. Saatavana eri malleja, sekä sisä-, että ulkokäyttöön.









TUOTEKUVAUS

- Täydellinen joustavuus, helposti säädettävissä eri korkeuksille.
- Helppo käyttää, myös yhden henkilön toimesta.
- Mukava nousu leveää porrasta pitkin, jonka kaltevuus muuttuu automaattisesti säädettäessä.
- Tilava työtaso, jossa kaiteet neljällä sivulla, takaa turvallisen työskentelyn.
- Säädä tason korkeutta, aina täydellinen työskentelykorkeus erikorkuisiin kohteisiin.
- Aina ergonominen, myös eripituisille työntekijöille, kohteesta riippumatta.

VINKIT JA ERIKOISOMINAISUUDET

Jos moduulijärjestelmästä ei löydy haluamaasi vaihtoehtoa, valmistamme tilauksesta käyttötarpeisiisi sopivan ratkaisun.
Sovelletut standardit: Konedirektiivi 2006/42/EY, EN ISO 14122-3, EN 131-7.

TUOTEOMINAISUUDET

Ominaisuus	Arvo
Kuormitus	max. 150 kg
Sertifiointi	DEKRA
Työtason pituus	1000 mm

VAIHTOEHDOT

	40060049	40060041	40060042	40060043	40060044	40060045
Askelman leveys	600 mm	800 mm	600 mm	800 mm	600 mm	800 mm
Kokonaispituus	2191 mm	3739 mm	3739 mm	2967 mm	2967 mm	3745 mm
Paino	152.6 g	239 kg	225.8 kg	196 kg	185.2 kg	379 kg
Tason korkeus	900mm - 1.300mm	1.900mm - 2.900mm	1.900mm - 2.900mm	1.400mm - 2.100mm	1.400mm - 2.100mm	1.900mm - 2.900mm
Tason leveys	800 mm	1000 mm	800 mm	1000 mm	800 mm	1000 mm
Toteutus	Sisäkäyttöön.	Sisäkäyttöön.	Sisäkäyttöön.	Sisäkäyttöön.	Sisäkäyttöön.	Sisä- ja ulkokäyttöön.

	40060046	40060047	40060048
Askelman leveys	600 mm	800 mm	600 mm
Kokonaispituus	3745 mm	2972 mm	2972 mm
Paino	349.8 kg	320.8 kg	297.7 kg
Tason korkeus	1.900mm - 2.900mm	1.400mm - 2.100mm	1.400mm - 2.100mm
Tason leveys	800 mm	1000 mm	800 mm
Toteutus	Sisä- ja ulkokäyttöön.	Sisä- ja ulkokäyttöön.	Sisä- ja ulkokäyttöön.

ZARGES OY
Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi
Tehokas 12.11.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.