



Siirrettävä työtaso, korkeussäädettävä

Aina täydellinen työskentelykorkeus. Sopii täydellisesti koneiden ja hyötyajoneuvojen kunnossapitoon/ valmistukseen, tai kulkutienä koneisiin. Saatavana eri malleja, sekä sisä-, että ulkokäyttöön.

Tuotekuvaus

- Täydellinen joustavuus, helposti säädettävissä eri korkeuksille.
- Helppo käyttää, myös yhden henkilön toimesta.
- Mukava nousu leveää porrasta pitkin, jonka kaltevuus muuttuu automaattisesti säädettäessä.
- Tilava työtaso, jossa kaiteet neljällä sivulla, takaa turvallisen työskentelyn.
- Säädä tason korkeutta, aina täydellinen työskentelykorkeus erikorkuisiin kohteisiin.
- Aina ergonominen, myös eripituisille työntekijöille, kohteesta riippumatta.



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Jos moduulijärjestelmästä ei löydy haluamaasi vaihtoehtoa, valmistamme tilauksesta käyttötarpeisiisi sopivan ratkaisun.

Sovelletut standardit: Konedirektiivi 2006/42/EY, EN ISO 14122-3, EN 131-7.

Tuoteominaisuudet

Kuormitus

max. 150 kg

Työtason pituus

1000 mm

Vaihtoehdot

Tuotenumero

Tuotenumero

Tuotenumero



40060049	40060041	40060042
Askelman leveys 600 mm	Askelman leveys 800 mm	Askelman leveys 600 mm
Kokonaispituus 2191 mm	Kokonaispituus 3739 mm	Kokonaispituus 3739 mm
Paino 152.6 g	Paino 239 kg	Paino 225.8 kg
Tason korkeus 900mm - 1.300mm	Tason korkeus 1.900mm - 2.900mm	Tason korkeus 1.900mm - 2.900mm
Tason leveys 800 mm	Tason leveys 1000 mm	Tason leveys 800 mm
Toteutus Sisäkäyttöön.	Toteutus Sisäkäyttöön.	Toteutus Sisäkäyttöön.
Tuotenumero 40060043	Tuotenumero 40060044	Tuotenumero 40060045
Askelman leveys 800 mm	Askelman leveys 600 mm	Askelman leveys 800 mm
Kokonaispituus 2967 mm	Kokonaispituus 2967 mm	Kokonaispituus 3745 mm
Paino 196 kg	Paino 185.2 kg	Paino 379 kg
Tason korkeus 1.400mm - 2.100mm	Tason korkeus 1.400mm - 2.100mm	Tason korkeus 1.900mm - 2.900mm
Tason leveys 1000 mm	Tason leveys 800 mm	Tason leveys 1000 mm
Toteutus Sisäkäyttöön.	Toteutus Sisäkäyttöön.	Toteutus Sisä- ja ulkokäyttöön.



Tuotenumero 40060046	Tuotenumero 40060047	Tuotenumero 40060048
Askelman leveys 600 mm	Askelman leveys 800 mm	Askelman leveys 600 mm
Kokonaispituus 3745 mm	Kokonaispituus 2972 mm	Kokonaispituus 2972 mm
Paino 349.8 kg	Paino 320.8 kg	Paino 297.7 kg
Tason korkeus 1.900mm - 2.900mm	Tason korkeus 1.400mm - 2.100mm	Tason korkeus 1.400mm - 2.100mm
Tason leveys 800 mm	Tason leveys 1000 mm	Tason leveys 800 mm
Toteutus Sisä- ja ulkokäyttöön.	Toteutus Sisä- ja ulkokäyttöön.	Toteutus Sisä- ja ulkokäyttöön.