



AXIC-I

Yksinkertainen kiinnitysköysi, jossa on joustava varsi standardin EN 354:2010 mukaisesti ja putoamissuoja standardin EN 355:2002 mukaisesti. Pituus on säädettävissä ja voi vaihdella välillä 1,40–1,80 m. Varustettu telinekoukulla.

Tuotekuvaus

- EN 354:2010 -standardin mukainen yksinkertainen kiinnitysköysi, jossa on EN 355:2002 -standardin mukainen putoamissuoja.
- Joustava pituus 1,40–1,80 m.
- Varustettu telinekoukulla.
- Sopii enintään 150 kg painaville henkilöille.
- ZmartCheck mahdollistaa turvallisuuden kannalta oleellisten tietojen nopean käytön.
- DIN 19427
- Soveltuu reunoille normin RfU 11.074 mukaisesti.



Tuoteominaisuudet

Enimmäiskäyttöaika	10 J
Iskunvaimennin	Kyllä
Karabiinin kiinnityspisteen puoli	Missing translation
Käyttäjän enimmäispaino	150 kg
Maksimipituus	1.8 m
Materiaali: kangas	Polyesteria
Minimipituus	1.4 m



Pituus Kantama 1,4-1,8 m

Smart Check Kyllä

Sopii reunoille Kyllä

Vaihtoehdot

	47808	47859	47862
Karabiinihihnalla varustetut turvaljaat	Missing translation	Twist-lock	Tri-lock
Paino	1.1 kg	1.15 kg	1.15 kg
Sovellettu standardi	EN 354,EN 355,DIN 19427	EN 354,EN 355,DIN 19427	EN 354,EN 355,DIN 19427

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 30.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.