DATALEHTI

# AXIC-Y

Kaksinkertainen kiinnitysköysi, jossa on joustavat haarat standardin EN 354:2010 mukaisesti ja integroitu putoamissuoja standardin EN 355:2002 mukaisesti. Integroitu O-rengas estää haarojen kiertymisen käytön aikana. Pituus on joustava ja sitä voidaan säätää välillä 1,40 m – 1,80 m. Kiinnitysköysi on varustettu joko karabiinikoukuilla tai telinekoukuilla.




## TUOTEKUVAUS

- Kaksinkertainen kiinnitysköysi standardin EN 354:2010 mukaisesti, varustettuna putoamissuojaimella standardin EN 355:2002 mukaisesti.
- Joustava pituus 1,40–1,80 m.
- Varustettu karabiinilla tai telinekoukulla.
- Pyöreän muotonsa ansiosta keskellä oleva RING-silmukka mahdollistaa optimaalisen sijoittamisen, mikä estää kiertymisen.
- Käyttäjän enimmäispaino varusteineen jopa 150 kg.
- ZmartCheck mahdollistaa turvallisuuden kannalta oleellisten tietojen nopean käytön.
- Soveltuu reunoille normin RfU 11.074 mukaisesti.

## TUOTEOMINAISUUDET

| Ominaisuus | Arvo |
|---|---|
| Enimmäiskäyttöaika | 10 J |
| Iskunvaimennin | Kyllä |
| Käyttäjän enimmäispaino | 150 kg |

| Ominaisuus | Arvo |
|---|---|
| Maksimipituus | 1.8 m |
| Minimipituus | 1.4 m |
| Pituus Kantama | 1,4-1,8 m |
| Smart Check | Kyllä |
| Sopii reunoille | Kyllä |

## VAIHTOEHDOT

| | 47809 | 47860 | 47863 | 47810 | 47861 | 47864 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karabiinihihnalla varustetut turvavaljaat | Missing translation | Twist-lock | Tri-lock | Missing translation | Twist-lock | Tri-lock |
| Karabiinin kiinnityspisteen puoli | Missing translation | Missing translation | Missing translation | Missing translation | Missing translation | Missing translation |
| Paino | 1.8 kg | 1.85 kg | 1.85 kg | 1.1 kg | 1.15 kg | 1.15 kg |
| Sovellettu standardi | EN 354,EN 355 | EN 354,EN 355 | EN 354,EN 355 | EN 354,EN 355 | EN 354,EN 355 | EN 354,EN 355 |

| | 47867 | 47877 |
|---|---|---|
| Karabiinihihnalla varustetut turvavaljaat | Missing translation | Missing translation |
| Karabiinin kiinnityspisteen puoli | Maxi Rebar hook | Missing translation |
| Paino | 1.9 kg | 1.9 kg |
| Sovellettu standardi | EN 354,EN 355 | EN 354,EN 355 |

**ZARGES OY**
Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi
Tehokas 13.11.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.