



## AXIC-Y

Kaksinkertainen kiinnitysväline, jossa on standardin EN 354:2010 mukaiset joustavat varret ja integroitu standardin EN 355:2002 mukaiset nykäyksenvaimentimet. Integroitu O-rengas estää varsien vääntymisen käytön aikana. Pituus on säädettävissä välillä 1,40–1,80 metriä. Kiinnitysväline on varustettu joko karbiinihaoilla tai telinekoukuilla.



### Tuotekuvaus

- Standardin EN 354:2010 mukainen kaksinkertainen kiinnitysväline, jossa on standardin EN 355:2002 mukaiset nykäyksenvaimentimet.
- Joustava pituus 1,40–1,80 metriä.
- Varustettu karbiinihaoilla tai telinekoukuilla.
- Pyöreän muodon ansiosta keskellä oleva rengassilmukka mahdollistaa optimaalisen asennon ja estää kiertymistä.
- Max. kuormitus jopa 150 kg.
- Soveltuu reunoille normin RfU 11.074 mukaisesti.
- DIN 19427

### Tuoteominaisuudet

Enimmäiskäyttöaika	Maksimipituus	Minimipituus	Toimintasäteen pituus
<b>10 J</b>	<b>1.8 m</b>	<b>1.4 m</b>	<b>1,4-1,8 m</b>

### Vaihtoehdot

Tuotenumero	Tuotenumero	Tuotenumero
<b>47809</b>	<b>47860</b>	<b>47863</b>
Karbiinihaka turvalajaiden sivulla	Karbiinihaka turvalajaiden sivulla	Karbiinihaka turvalajaiden sivulla
<b>Missing translation</b>	<b>Twist-lock</b>	<b>Tri-lock</b>
Karbiinihaka, kiinnityspiste sivulla	Karbiinihaka, kiinnityspiste sivulla	Karbiinihaka, kiinnityspiste sivulla
<b>Missing translation</b>	<b>Missing translation</b>	<b>Missing translation</b>



Paino <b>1.8 kg</b>	Nykykäysvaimentimet <b>Kyllä</b>	Nykykäysvaimentimet <b>Kyllä</b>
Sovellettu standardi <b>EN 354EN 355</b>	Paino <b>1.85 kg</b>	Paino <b>1.85 kg</b>
	Smart Check <b>Kyllä</b>	Smart Check <b>Kyllä</b>
	Sovellettu standardi <b>EN 354EN 355</b>	Sovellettu standardi <b>EN 354EN 355</b>
Tuotenumero <b>47810</b>	Tuotenumero <b>47861</b>	Tuotenumero <b>47864</b>
Karbiinihaka turvavaljaiden sivulla <b>Missing translation</b>	Karbiinihaka turvavaljaiden sivulla <b>Twist-lock</b>	Karbiinihaka turvavaljaiden sivulla <b>Tri-lock</b>
Karbiinihaka, kiinnityspiste sivulla <b>Missing translation</b>	Karbiinihaka, kiinnityspiste sivulla <b>Missing translation</b>	Karbiinihaka, kiinnityspiste sivulla <b>Missing translation</b>
Paino <b>1.1 kg</b>	Nykykäysvaimentimet <b>Kyllä</b>	Nykykäysvaimentimet <b>Kyllä</b>
Sovellettu standardi <b>EN 354EN 355</b>	Paino <b>1.15 kg</b>	Paino <b>1.15 kg</b>
	Smart Check <b>Kyllä</b>	Smart Check <b>Kyllä</b>
	Sovellettu standardi <b>EN 354EN 355</b>	Sovellettu standardi <b>EN 354EN 355</b>
Tuotenumero <b>47867</b>		
Karbiinihaka turvavaljaiden sivulla <b>Missing translation</b>		
Karbiinihaka, kiinnityspiste sivulla		



### Maxi Rebar hook

Nykäyksenvaimentimet

**Kyllä**

Paino

**1.9 kg**

Smart Check

**Kyllä**

Sovellettu standardi

**EN 354EN 355**