



## AXIC-Y

Kaksinkertainen kiinnitysköysi, jossa on joustavat haarat standardin EN 354:2010 mukaisesti ja integroitu putoamissuoja standardin EN 355:2002 mukaisesti. Integroitu O-rengas estää haarojen kiertymisen käytön aikana. Pituus on joustava ja sitä voidaan säätää välillä 1,40 m – 1,80 m. Kiinnitysköysi on varustettu joko karabiinikoukuilla tai telinekoukuilla.



### Tuotekuvaus

- Kaksinkertainen kiinnitysköysi standardin EN 354:2010 mukaisesti, varustettuna putoamissuojaimella standardin EN 355:2002 mukaisesti.
- Joustava pituus 1,40–1,80 m.
- Varustettu karabiinilla tai telinekoukulla.
- Pyöreän muotonsa ansiosta keskellä oleva RING-silmukka mahdollistaa optimaalisen sijoittamisen, mikä estää kiertymisen.
- Sopii enintään 150 kg painaville henkilöille.
- ZmartCheck mahdollistaa turvallisuuden kannalta oleellisten tietojen nopean käytön.
- Soveltuu reunoille normin RfU 11.074 mukaisesti.

### Tuoteominaisuudet

Enimmäiskäyttöaika	10 J
Iskunvaimennin	Kyllä
Käyttäjän enimmäispaino	150 kg
Maksimipituus	1.8 m



Minimipituus	1,4 m
Pituus Kantama	1,4-1,8 m
Smart Check	Kyllä
Sopii reunoille	Kyllä

## Vaihtoehdot

	47809	47860	47863	47810	47861	47864
Karabiinihihnalla varustetut turvaljaat	Missing translation	Twist-lock	Tri-lock	Missing translation	Twist-lock	Tri-lock
Karabiinin kiinnityspisteen puoli	Missing translation	Missing translation	Missing translation	Missing translation	Missing translation	Missing translation
Paino	1.8 kg	1.85 kg	1.85 kg	1.1 kg	1.15 kg	1.15 kg
Sovellettu standardi	EN 354,EN 355	EN 354,EN 355	EN 354,EN 355	EN 354,EN 355	EN 354,EN 355	EN 354,EN 355

	47867	47877
Karabiinihihnalla varustetut turvaljaat	Missing translation	Missing translation
Karabiinin kiinnityspisteen puoli	Maxi Rebar hook	Missing translation
Paino	1.9 kg	1.9 kg
Sovellettu standardi	EN 354,EN 355	EN 354,EN 355

ZARGES Oy	Tel: +358 9 777 2255	<a href="http://www.zarges.com/fi">www.zarges.com/fi</a>
Tatti 7	Fax:	Tehokas 16.5.2026
00760 Helsinki	<a href="mailto:office@zarges.fi">office@zarges.fi</a>	Muutokset tai virheet mahdollisia.