



AETHOR 2.0

Standardin EN 360:2002 mukainen AETHOR-putoamisenestolaite mahdollistaa erinomaisen liikkumavapauden ja pitää samalla putoamismatkan lyhyenä. Automaattinen köyden sisäänveto varmistaa, että vain tarvittava köyden pituus vapautuu, mikä pitää pudotusmatkan mahdollisimman lyhyenä kaikissa tilanteissa, olipa kyse yläpuolisesta tai vaakasuorasta kiinnityksestä. Tämä laite on sertifioitu käytettäväksi tilanteissa, joissa kiinnityspiste on lattian tasolla (tapauskerroin 2). Laite soveltuu enintään 140 kg painaville henkilöille. Sen pituus on 2 metriä.



Tuotekuvaus

- Tapauskerroin 2 -sertifioitu.
- Pituus 2 metriä.
- Varustettu standardin EN 355 mukaisilla nykäyksenvaimentimilla.
- Kestävä, mutta samalla kompakti ja kevyt, painaa vain 800 grammaa.
- Kestävä termoplastinen kotelo.
- Varustettu Snap-Hook-koukulla (turvalajajat sivulla) ja Trilock-karbiinihaalla (kiinnityspiste sivulla).
- Nivel ja liitososa ankkurikohtaan liittämistä varten.
- Pyörimisen ja putoamisen ilmaisin Snap-Hook-koukussa.
- Soveltuu reunoille normin RfU 11.060 mukaisesti (enintään 100 kg)
- Soveltuu enintään 140 kg painaville henkilöille (putoamiskerroin 0).

Tuoteominaisuudet

Enimmäiskäyttöaika 10 J	Karbiinihaka turvalajaiden sivulla Missing translation	Karbiinihaka, kiinnityspiste sivulla Liittimet	Kotelon materiaali Missing translation	Kudoksen materiaali Missing translation



Paino 0.8 kg	Pituus 2 m	Putoamisreitti 1 m	Reunoille sopiva Kyllä	Sovellettu standardi EN 360
------------------------	----------------------	------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Vaihtoehdot