DATALEHTI

AETHOR 1.8

AETHOR 1.8 -putoamissuojalaite täyttää standardin EN 360:2023 vaatimukset ja tarjoaa erinomaisen liikkumavapauden samalla, kun putoamismatka pysyy lyhyenä.



TUOTEKUVAUS

- Automaattinen köysinkela varmistaa, että vain tarvittava köysipituus vapautuu, minkä ansiosta putoamismatka on aina mahdollisimman lyhyt kaikissa tilanteissa, olipa kyseessä sitten kiinnitys pään yläpuolella (enintään 140 kg) tai vaakasuorassa asennuksessa (enintään 100 kg). Tämä laite on sertifioitu käytettäväksi tilanteissa, joissa kiinnityspiste sijaitsee lattiatasolla (putoamiskerroin 2), ja se soveltuu lisäksi henkilöille, joiden paino on enintään 140 kg. Pituus 1,8 m käytettäväksi nostotyötasoilla (DIN 19427).
- Kestävä termoplastinen kotelo.
- Fall Faktor 2 -sertifioitu (RfU 11.085).
- Sopii reunalle RfU 11.060 (enintään 100 kg).
- Kestävä, mutta samalla kompakti ja kevyt, painaa vain 800 g.
- Käyttäjän max paino varusteineen 140 kg (putoamiskerroin 0).
- Pituus 1,8 m.
- Kierukka ja kiinnityselementti kiinnityspisteeseen liittämistä varten.
- Pyörre- ja putoamisilmaisin karabiinikoukussa.
- Varustettu putoamissuojaimella standardin EN 355 mukaisesti.

TUOTEOMINAISUUDET

Ominaisuus	Arvo

Ominaisuus	Arvo
Enimmäiskäyttöaika	10 J
Karabiinin kiinnityspisteen puoli	Tri-lock
Kotelon materiaali	Missing translation
Materiaali: kangas	Missing translation
Pituus	1.8 m
Sopii reunoille	Kyllä
Sovellettu standardi	EN 360
laskuväylä	1 m

VAIHTOEHDOT

	47865	47866
Karabiinihihnalla varustetut turvavaljaat	Tri-lock	Missing translation
Paino	0.8 kg	1.2 kg

ZARGES OY
Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi
Tehokas 10.11.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.