



Saferstep LH - 1041358

L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.

Description du produit

- L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.
- Les échelles de rayonnage sont équipées de deux crochets d'accrochage pour la glissière de guidage et de crochets supplémentaires pour les poser à la verticale contre le rayonnage.



Conseils et particularités

Veuillez indiquer lors de la commande la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire !

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

| | | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|---|
| Charge max. 150 kg | Cotes de transport 2.500 mm × 423 mm × ca. 120 mm | Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm | Garantie 10 ans | Hauteur verticale d'accrochage =1,79m-=2,28 m |
| Hauteur verticale d'accrochage max. 2.28 m | Hauteur verticale d'accrochage min. 1.79 m | Liaison montant-marches / échelons rivetée sertie | Matériau Aluminium naturel | Nombre de marches 8 |
| Normes EN 131 professional | Poids 10.2 kg | Profondeur des marches 80 mm | Revêtement anodisé | Type d'échelon / de marche Safer Step |

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/ch-fr/produits/saferstep-lh-1041358>

