



Stella LH - 1041512

L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.

Description du produit

- L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.
- Les échelles de rayonnage suspendues sont dotées de deux crochets d'accrochage pour le rail de guidage (Ø jusqu'à 36 mm) ainsi que de crochets supplémentaires pour l'accrochage vertical à l'étagère.



Conseils et particularités

Veillez indiquer, lors de la commande, la distance verticale entre le sol et le bord supérieur du rail tubulaire !

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professionnel »

Caractéristiques du produit

Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	270 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	3.35 m
Hauteur verticale d'accrochage	=1,87m - =2,41 m
Hauteur verticale d'accrochage max.	2.41 m
Hauteur verticale d'accrochage min.	1.87 m



Liaison montant-marches / échelons rivetée

sertie

Matériau	Aluminium naturel
Nombre de marches	8
Normes	EN 131 professional
Profondeur des marches	30 mm
Revêtement	naturel
Type d'échelon / de marche	nervuré

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 4.7.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.