



Stella LH - 1041513

L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.

Description du produit

- L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.
- Les échelles de rayonnage sont équipées de deux crochets d'accrochage pour la glissière de guidage et de crochets supplémentaires pour les poser à la verticale contre le rayonnage.



Conseils et particularités

Veuillez indiquer lors de la commande la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire !

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| Charge max. 150 kg | Ecartement vertical entre les échelons / marches 270 mm | Garantie 10 ans | Hauteur de travail 3.9 m | Hauteur verticale d'accrochage =2,42m-=2,95 m |
| Hauteur verticale d'accrochage max. 2.95 m | Hauteur verticale d'accrochage min. 2.42 m | Liaison montant-marches / échelons rivetée sertie | Matériau Aluminium naturel | Nombre de marches 10 |
| Normes EN 131 professional | Profondeur des marches 30 mm | Revêtement naturel | Type d'échelon / de marche nervuré | |

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/ch-fr/produits/stella-lh-1041513>

