



Caisse universelle K 470, IP

65 - 366217

Pour toutes les applications exigeant une grande étanchéité et une protection renforcée contre l'humidité, les projections d'eau et la poussière.



Description du produit

- Pour toutes les applications exigeant une grande étanchéité et une protection renforcée contre l'humidité, les projections d'eau et la poussière.
- Étanchéité IP 65 selon EN 60 529 assurée par un joint en mousse injectée dans le couvercle.
- 3 dimensions standards, modèles personnalisés sur demande.
- Également disponible avec homologation pour les matières dangereuses.
- Tôle ultra-résistante de 1,5 mm pour toutes les caisses K 470 à partir de 750 x 550 mm (dimensions de base).
- Membrane d'équilibrage de pression automatique
- Étanchéité confirmée par la certification TÜV SÜD.
- Disponible pour la plupart des K 470.



Conseils et particularités

Agrément NU pour le transport de marchandises dangereuses possible moyennant supplément.

Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures (longueur et largeur).

Tailles spéciales sur demande.



Caractéristiques du produit

Couleur des coins de gerbage Alu brut	Fermetures Fermetures confort
Cotes extérieures max. L x l x H 800 mm x 600 mm x 410 mm	Cotes intérieure L x l x H 750 mm x 550 mm x 380 mm
Joint Joint de couvercle en mousse injectée	Indice de protection IP65:
Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux 102 kg	Garantie 10 ans
Nombre de poignées 2	Matériaux des coins de gerbage Aluminium naturel
Poids 10 kg	Moulures d'angle oui
Volume 157 l	Roulettes intégrées non
certification-mark-pf TÜV Süd - IP 65	