




Caisse universelle K 470, IP

65 - 366218

Caisse testée par le TÜV-Süd avec valve de dépressurisation - idéale pour toutes les applications nécessitant une protection accrue contre l'humidité, les projections d'eau et la poussière.

Description du produit

- Caisse testée par le TÜV-Süd avec valve de dépressurisation - idéale pour toutes les applications nécessitant une protection accrue contre l'humidité, les projections d'eau et la poussière.
- Etanchéité IP 65 selon DIN EN 60 529 assurée par un joint en mousse injectée dans le couvercle.
- 22 dimensions standard du modèle K 470 disponibles en stock en IP65. Les trois variantes d'une longueur supérieure à 1 400 mm offrent également une protection renforcée grâce à un joint optimisé et à une soupape d'équilibrage de pression, mais ne répondent pas tout à fait aux exigences de l'indice de protection IP65.
- Également disponible avec homologation pour les matières dangereuses.
- Tôle ultra-résistante de 1,5 mm pour toutes les caisses K 470 à partir de 750 x 550 mm (dimensions de base).
- Membrane d'équilibrage de pression automatique.
- Certifié par TÜV SÜD.
- Disponible pour la plupart des K 470.





Conseils et particularités

Agrément NU pour le transport de marchandises

dangereuses possible moyennant supplément.

Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures

aux dimensions intérieures (longueur et largeur).

Tailles spéciales sur demande.

Caractéristiques du produit

Certification	TÜV Süd - IP 65
Coins d'empilage	oui
Cote intérieure L x l x H	750 mm × 550 mm × 580 mm
Cotes extérieures max. L x l x H	800 mm × 600 mm × 610 mm
Couleur des coins de gerbage	Alu brut
Fermetures	Fermetures confort
Garantie	10 ans
Indice de protection	IP65:
Joint	Joint de couvercle en mousse injectée
Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux	126 kg
Matériau	Aluminium naturel
Matériau des coins de gerbage	Aluminium naturel
Moulures d'angle	oui
Moulures sur tout le pourtour	oui
Nombre de poignées	2
Poids	12 kg



Roulettes intégrées	non
---------------------	-----

Volume 239 l

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 30.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.