



# K 470 - IP 67 - 380378

ZARGES K 470 - IP 67 : protection optimale contre l'eau et la poussière.

## Description du produit

- Caisse certifiée par le TÜV-Süd avec valve de dépressurisation extra-large – protection optimisée contre la poussière et l'eau.
- Nouvelle combinaison brevetée composée d'une charnière et d'une fermeture.
- Modèles personnalisés sur demande.
- Conteneur spécial de qualité supérieure en aluminium.
- Valve d'équilibrage de pression, très grand format
- Étanchéité confirmée par la certification TÜV SÜD.
- Classe de protection IP 67 selon la norme EN 60529 : 2014
- Tôle ultra-résistante de 1,5 mm pour toutes les caisses K 470 à partir de 750 x 550 mm (dimensions de base).
- Joints de profilés intégralement soudés.
- Tailles spéciales sur demande.
- Coins d'empilage en fonte d'aluminium.
- Poignée de transport ergonomique confort.
- Fermetures de confort ergonomiques et à longue durée de vie pour au moins 20 000 cycles d'actionnement.




## Conseils et particularités

Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures (longueur et largeur). Tailles spéciales sur demande.

Inserts intérieurs spéciaux sur demande.

## Caractéristiques du produit

Coins d'empilage	Cote intérieure L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H	Couleur des coins de gerbage	Fermetures
------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------



<b>oui</b>	<b>750 mm × 550 mm × 580 mm</b>	<b>800 mm × 600 mm × 610 mm</b>	<b>Alu brut</b>	<b>Fermetures confort</b>
Indice de protection <b>IP67:</b>	Joint <b>Caoutchouc cellulaire EPDM</b>	Matériau <b>Aluminium naturel</b>	Matériau des coins de gerbage <b>Aluminium naturel</b>	Moulures d'angle <b>oui</b>
Moulures sur tout le pourtour <b>oui</b>	Poids <b>12 kg</b>	Roulettes intégrées <b>non</b>	Volume <b>239 l</b>	