K 470 - IP 67 - 380378

ZARGES K 470 - IP 67 : protection optimale contre l'eau et la poussière.

Description du produit

- Caisse certifiée par le TÜV-Süd avec valve de dépressurisation extra-large – protection optimisée contre la poussière et l’eau.
- Nouvelle combinaison brevetée composée d'une charnière et d'une fermeture.
- Modèles personnalisés sur demande.
- Conteneur spécial de qualité supérieure en aluminium.
- Valve d'équilibrage de pression, très grand format
- Étanchéité confirmée par la certification TÜV SÜD.
- Classe de protection IP 67 selon la norme EN 60529 : 2014
- Tôle ultra-résistante de 1,5 mm pour toutes les caisses K 470 à partir de 750 x 550 mm (dimensions de base).
- Joints de profilés intégralement soudés.
- Tailles spéciales sur demande.
- Coins d'empilage en fonte d'aluminium.
- Poignée de transport ergonomique confort.
- Fermetures de confort ergonomiques et à longue durée de vie pour au moins 20 000 cycles d'actionnement.

Conseils et particularités

Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures

aux dimensions intérieures (longueur et largeur).

Tailles spéciales sur demande.

Inserts intérieurs spéciaux sur demande.

Caractéristiques du produit

Coins d'empilage **oui**	Cote intérieure L x l x H **750 mm × 550 mm × 580 mm**	Cotes extérieures max. L x l x H **800 mm × 600 mm × 610 mm**	Couleur des coins de gerbage **Alu brut**	Fermetures **Fermetures confort**
Indice de protection **IP67:**	Joint **Caoutchouc cellulaire EPDM**	Matériau **Aluminium naturel**	Matériau des coins de gerbage **Aluminium naturel**	Moulures d'angle **oui**
Moulures sur tout le pourtour **oui**	Poids **12 kg**	Roulettes intégrées **non**	Volume **239 l**	certification-mark-pf **TÜV Süd - IP 67**