FICHE TECHNIQUE

AFA P - 40033

Le marchepied de base léger, stabilité optimale et surface d'appui confortable.

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Le marchepied de base léger, stabilité optimale et surface d'appui confortable.
- La structure haute résistance en tubes soudés assure stabilité et longévité.
- Marches de 200 mm de profondeur en tôle d'aluminium striée antidérapante.
- Grande plate-forme de travail de 350 x 577 mm, renforcée par un étançon transversal.
- Stabilité maximale grâce à une large surface d'appui.
- Extrémités de montants recouverts de capuchons en plastique.







CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Roulettes à frein à ressort possible comme accessoire à partir de 2 marches. Main-courante possible comme accessoire à partir de 3 marches.
Conforme à la norme EN 14183.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Charge	max. 150 kg
Cotes de transport	692 mm × 871 mm × 600 mm
Ecartement vertical entre les échelons / marches	200 mm
Garantie	10 ans

Propriété	Valeur
Hauteur de plate-forme	0.6 m
Hauteur de travail	2.6 m
Largeur de plate-forme	577 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée	soudées
Longueur de plate-forme	350 mm
Matériau	Aluminium naturel
Nombre de marches avec plate-forme	3
Normes	EN 14183
Poids	7.8 kg
Profondeur des marches	200 mm
Revêtement	naturel
Surface de base	0,87 m × 0,69 m
Type d'échelon / de marche	nervuré

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 3



Rambarde pour marchepied industriel
Référence 40038



Roulettes à ressort de freinage (Unité de vente = 4 Pièce)
Référence 40036



Semelles
Référence 40037

PIÈCES DÉTACHÉES 1



Sabot intérieur
Référence 800358

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 11.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.