FICHE TECHNIQUE

Escalier - 40055204

Accès fixe aux bâtiments et aux machines.





DESCRIPTION DU PRODUIT

- Accès fixe aux bâtiments et aux machines.
- Différentes inclinaisons, 45° pour une montée confortable, 60° pour un encombrement réduit.
- Largeur de marche au choix : 600 mm, 800 mm ou 1000 mm.
- Marches et plate-forme garnies d'aluminium nervuré de série (R10).
- Une flexibilité maximale grâce aux mains-courantes amovibles sans aucun outil.
- Montants en profilés d'alu extrudés avec canaux de vissage pour possibilités de montage flexibles.
- Montage simple et rapide grâce au système d'assemblage ZARGES (haut degré de prémontage).
- Consoles à suspendre, jeu de crochets et équerre d'appui permettant de fixer le produit provisoirement.
- Patins en plastique pour la console de sol en vue du démontage rapide du produit.
- Norme appliquée : EN ISO 14 122.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Norme appliquée : EN ISO 14 122.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Capacité de charge max. d'une marche	150 kg
Charge	max. 300 kg

Propriété	Valeur
Garantie	10 ans
Inclinaison	60 °
Largeur des marches	600 mm
Nombre de marches	5
Normes	NF EN ISO 14122-4
Saillie	793 mm
hauteur verticale	1250 mm

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 2

Levier de blocage
Référence 42355279



Rambarde unilatérale
Référence 42355284

PIÈCES DÉTACHÉES 1

Levier de blocage
Référence 800512

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 12.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.