



## Escalier - 40055230

Accès fixe aux bâtiments et aux machines.

### Description du produit

- Accès fixe aux bâtiments et aux machines.
- Différentes inclinaisons, 45° pour une montée confortable, 60° pour un encombrement réduit.
- Largeur de marche au choix : 600 mm, 800 mm ou 1000 mm.
- Marches et plate-forme garnies d'aluminium nervuré de série (R10).
- Une flexibilité maximale grâce aux mains-courantes amovibles sans aucun outil.
- Montants en profilés d'alu extrudés avec canaux de vissage pour possibilités de montage flexibles.
- Montage simple et rapide grâce au système d'assemblage ZARGES (haut degré de prémontage).
- Consoles à suspendre, jeu de crochets et équerre d'appui permettant de fixer le produit provisoirement.
- Patins en plastique pour la console de sol en vue du démontage rapide du produit.
- Norme appliquée : EN ISO 14 122.



### Conseils et particularités

Norme appliquée : EN ISO 14 122.


### Caractéristiques du produit

Capacité de charge max. d'une marche

150 kg

Charge

max. 300 kg



Garantie	10 ans
Inclinaison	60 °
Largeur des marches	800 mm
Nombre de marches	11
Normes	NF EN ISO 14122-4
Saillie	1659 mm
hauteur verticale	2750 mm

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-fr](http://www.zarges.com/ch-fr)

Efficace 24.5.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.