



# XLstep P - 40103

## Description du produit

- Podium de travail maniable et robuste au nouveau design.
- Taille de la plateforme env. 400 x 300 mm.
- Marches extra-profondes (92 mm) pour une position debout confortable et sûre.
- Stabilité optimale grâce à une liaison rigide bilatérale.
- Accès des deux côtés.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Nouveau sabot d'échelle haut de gamme en plastique bicomposant – convient également pour les travaux sur caillebotis.



## Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 14183.

## Caractéristiques du produit

Charge <b>150 kg</b>	Cotes de transport <b>ca. 1.105 mm × ca. 760 mm × ca. 290 mm</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>250 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Hauteur de plate-forme <b>0.99 m</b>
Hauteur de travail <b>2.99 m</b>	Largeur de plate-forme <b>400 mm</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.76 m</b>	Liaison montant-marches / échelons rivetée <b>rivetées</b>	Longueur de plate-forme <b>300 mm</b>
Matériau	Nombre de marches	Nombre de marches	Normes	Poids



Aluminium anodisé	4	2 × 4	EN 14183	7.8 kg
Profondeur des marches  92 mm	Revêtement  anodisé	Section des montants  48 mm	Surface de base  0,99 m × 0,76 m	Type d'échelon / de marche  nervuré
certification-mark-pf  TÜV-SÜD				