



Skyline 2E - 40206

Le réglage simple et aisé de la hauteur à la verticale convient parfaitement aux grandes hauteurs.

Description du produit

- Le réglage simple et aisé de la hauteur à la verticale convient parfaitement aux grandes hauteurs.
- Réglage en hauteur particulièrement simple et confortable d'échelon en échelon dans un quadrillage de 280 mm par corde en nylon et poulie.
- Blocage de sécurité grâce à un crochet d'accrochage à action automatique.
- Plan supérieur d'échelle équipée de roulettes.
- Roulettes résistantes à l'usure et sans danger pour le mur.
- Stabilité maximale assurée par un plan inférieur d'échelle particulièrement large (490 mm).
- Blocage sûr par crochet à enclenchement automatique.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.




Conseils et particularités

Réglage confortable en hauteur d'échelon en échelon, avec roulettes sans danger pour le mur.

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professionnel »

Caractéristiques du produit



Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Cotes de transport	ca. 4.150 mm × ca. 520 mm × ca. 160 mm
Ecartement vertical entre les échelons / marches	270 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	7.9 m
Largeur extérieure de l'échelle inférieure	490 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle, déployée	7.21 m
Longueur d'échelle, repliée	4.14 m
Matériau	Aluminium naturel
Nombre d'échelons	14
Nombre d'échelons	2 × 14
Normes	EN 131 professional
Poids	23 kg
Poutrelle transversale large	1.2 m
Profondeur des marches	30 mm
Revêtement	naturel
Section des montants	85 mm
Section des montants	85mm
Type d'échelon / de marche	nervuré
Galets de roulement	Caoutchouc



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 28.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.