# Skyline 2E - 40206

Le réglage simple et aisé de la hauteur à la verticale convient parfaitement aux grandes hauteurs.

## Description du produit

- Le réglage simple et aisé de la hauteur à la verticale convient parfaitement aux grandes hauteurs.
- Réglage en hauteur particulièrement simple et confortable d'échelon en échelon dans un quadrillage de 280 mm par corde en nylon et poulie.
- Blocage de sécurité grâce à un crochet d'accrochage à action automatique.
- Plan supérieur d'échelle équipée de roulettes.
- Roulettes résistantes à l'usure et sans danger pour le mur.
- Stabilité maximale assurée par un plan inférieur d'échelle particulièrement large (490 mm).
- Blocage sûr par crochet à enclenchement automatique.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

## Conseils et particularités

Réglage confortable en hauteur d'échelon en échelon, avec roulettes sans danger pour le mur.
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

# Caractéristiques du produit

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Charge<br>**max. 150 kg** | Cotes de transport<br>**ca. 4.150 mm × ca. 520 mm × ca. 160 mm** | Ecartement vertical entre les échelons / marches<br>**270 mm** | Garantie<br>**10 ans** | Hauteur de travail<br>**7.9 m** |
| Largeur extérieure de l'échelle inférieure<br>**490 mm** | Liaison montant-marches / échelons rivetée<br>**sertie** | Longueur d'échelle, déployée<br>**7.21 m** | Longueur d'échelle, repliée<br>**4.14 m** | Matériau<br>**Aluminium naturel** |
| Nombre d'échelons<br>**14** | Nombre d'échelons<br>**2 × 14** | Normes<br>**EN 131 professional** | Poids<br>**23 kg** | Poutrelle transversale large<br>**1.2 m** |
| Profondeur des marches<br>**30 mm** | Revêtement<br>**naturel** | Section des montants<br>**85 mm** | Section des montants<br>**85mm** | Type d'échelon / de marche<br>**nervuré** |
| Galets de roulement<br>**Caoutchouc** | | | | |