



Skyline 2E - 40210

Le réglage simple et ais   de la hauteur   la verticale convient parfaitement aux grandes hauteurs.

Description du produit

- Le r  glage simple et ais   de la hauteur   la verticale convient parfaitement aux grandes hauteurs.
- R  glage en hauteur particuli  rement simple et confortable d'  chelon en   chelon dans un quadrillage de 280 mm par corde en nylon et poulie.
- Blocage de s  curit   gr  ce   un crochet d'accrochage   action automatique.
- Plan sup  rieur d'  chelle   quip  e de roulettes.
- Roulettes r  sistantes   l'usure et sans danger pour le mur.
- Stabilit   maximale assur  e par un plan inf  rieur d'  chelle particuli  rement large (490 mm).
- Blocage s  r par crochet   enclenchement automatique.
- Assemblage   chelons-montant par sertissage de qualit   haute r  sistance ZARGES.
- Sabots en plastique interchangeables antid  rapants.



Conseils et particularit  s

R  glage confortable en hauteur d'  chelon en   chelon, avec roulettes sans danger pour le mur.

Conforme   la norme EN 131, cat  gorie « professional »



Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Cotes de transport ca. 6.910 mm × ca. 520 mm × ca. 220 mm	Ecartement vertical entre les échelons / marches 270 mm	Garantie 10 ans	Hauteur de travail 12.75 m
Largeur extérieure de l'échelle inférieure 490 mm	Liaison montant-marches / échelons rivetée sertie	Longueur d'échelle, déployée 12.22 m	Longueur d'échelle, repliée 6.9 m	Matériau Aluminium naturel
Nombre d'échelons 24	Nombre d'échelons 2 × 24	Normes EN 131 professional	Poids 42.6 kg	Poutrelle transversale large 1.2 m
Profondeur des marches 30 mm	Revêtement naturel	Section des montants 114 mm	Section des montants 114mm	Type d'échelon / de marche nervuré
certification-mark-pf TÜV-SÜD	Galets de roulement Caoutchouc			