FICHE TECHNIQUE

# Escalier à plate-forme mobile avec technologie ZARGES ERGO-Stop - 40255022

Plate-forme d'accès ou de travail mobile, avec montée confortable. Idéale pour les travaux de longue durée, également avec outils et changement fréquent du poste de travail. Plate-forme spacieuse avec garde-corps pour un travail sûr et ergonomique en hauteur.





## DESCRIPTION DU PRODUIT

- Plate-forme d'accès ou de travail mobile, avec montée confortable. Idéale pour les travaux de longue durée, également avec outils et changement fréquent du poste de travail. Plate-forme spacieuse avec garde-corps pour un travail sûr et ergonomique en hauteur.
- Différentes inclinaisons, 45° pour une montée confortable, 60° pour un encombrement réduit.
- Largeur de marche au choix : 600 mm, 800 mm ou 1000 mm.
- Marches et plate-forme garnies d'aluminium nervuré de série (R10).
- Longueurs de plate-forme adaptées individuellement.
- Escaliers à plate-forme très rapide à mettre en œuvre grâce à un système de freinage novateur.
- Train de roulement en version antistatique en option.
- ZARGES Ergo Stop : les quatre roulettes peuvent être freinées aisément à l'aide de la pédale sur la montée de l'escalier.
- Configuration individuelle de garde-corps sur la plate-forme, en option avec portes à battant ou barrière basculante.
- Une flexibilité maximale grâce aux mains-courantes amovibles sans aucun outil.
- Montage simple et rapide grâce au système d'assemblage ZARGES (haut degré de prémontage).

### CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conformément à la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG), nous recommandons l'utilisation d'une main-courante de chaque côté. Nous conseillons par ailleurs l'utilisation d'un dispositif antichute périphérique (garde-corps, par ex.) pour les escaliers à plate-forme ou les podiums de maintenance. En l'absence de main-courante ou de garde-corps, l'exploitant doit prévoir des mesures de protection suffisantes, conformément à la règlementation en vigueur.
Norme appliquée : EN ISO 14 122.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Capacité de charge max. d'une marche | 150 kg |
| Charge | max. 300 kg |
| Garantie | 10 ans |
| Inclinaison | 45 ° |
| Largeur de l'embase roulante | 1220 mm |
| Largeur des marches | 600 mm |
| Longueur de plate-forme | 600 mm |
| Nombre de marches | 12 |
| Normes | NF EN ISO 14122-4 |
| Saillie | 3447 mm |
| hauteur verticale | 2790 mm |

## ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

### ACCESSOIRES 5



**Bac porte-outils**
Référence 41967



**Plaque de préparation**
Référence 41968



**Protection contre les chocs**
Référence 41250



**Protection contre les chocs**
Référence 41252



**Protection contre les chocs**
Référence 41254

### PIÈCES DÉTACHÉES 1

**Levier de blocage**
Référence 800512

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 6.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.