



# Escalier à plate-forme mobile avec technologie ZARGES ERGO-Stop - 40255096



Plate-forme d'accès ou de travail mobile, avec montée confortable. Idéale pour les travaux de longue durée, également avec outils et changement fréquent du poste de travail. Plate-forme spacieuse avec garde-corps pour un travail sûr et ergonomique en hauteur.

## Description du produit

- Différentes inclinaisons, 45° pour une montée confortable, 60° pour un encombrement réduit.
- Largeur de marche au choix : 600 mm, 800 mm ou 1000 mm.
- Marches et plate-forme garnies d'aluminium nervuré de série (R10). Variante (au choix) : caillebotis d'acier (R12) et tôle d'acier perforée (R13) pour un meilleur pouvoir antidérapant.
- Longueurs de plate-forme adaptées individuellement.
- Escaliers à plate-forme très rapide à mettre en œuvre grâce à un système de freinage novateur.
- Train de roulement en version antistatique en option.
- ZARGES Ergo Stop : les quatre roulettes peuvent être freinées aisément à l'aide de la pédale sur la montée de l'escalier.
- Configuration individuelle de garde-corps sur la plate-forme, en option avec portes à battant ou barrière basculante.
- Une flexibilité maximale grâce aux mains-courantes amovibles sans aucun outil.
- Montage simple et rapide grâce au système d'assemblage ZARGES (haut degré de prémontage).

## Conseils et particularités

Conformément à la loi allemande sur la sécurité des



produits (ProdSG), nous recommandons l'utilisation d'une main-courante de chaque côté. Nous conseillons par ailleurs l'utilisation d'un dispositif antichute périphérique (garde-corps, par ex.) pour les escaliers à plate-forme ou les podiums de maintenance. En l'absence de main-courante ou de garde-corps, l'exploitant doit prévoir des mesures de protection suffisantes, conformément à la réglementation en vigueur.

Norme appliquée : EN ISO 14 122.

## Caractéristiques du produit

Capacité de charge max. d'une marche <b>150 kg</b>	Charge <b>max. 300 kg</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Inclinaison <b>60 °</b>	Largeur de l'embase roulante <b>1220 mm</b>
Largeur des marches <b>800 mm</b>	Longueur de plate-forme <b>600 mm</b>	Nombre de marches <b>7</b>	Normes <b>EN ISO 14122</b>	Saillie <b>1707 mm</b>
hauteur verticale <b>1750 mm</b>				