
FICHE TECHNIQUE

Escalier à plate-forme mobile - 40255728

Plate-forme d'accès ou de travail mobile, avec montée confortable. Idéale pour les travaux de longue durée, également avec outils et changement fréquent du poste de travail. Plate-forme spacieuse avec garde-corps pour un travail sûr et ergonomique en hauteur.







DESCRIPTION DU PRODUIT

- Plate-forme d'accès ou de travail mobile, avec montée confortable. Idéale pour les travaux de longue durée, également avec outils et changement fréquent du poste de travail. Plate-forme spacieuse avec garde-corps pour un travail sûr et ergonomique en hauteur.
- Différentes inclinaisons, 45° pour une montée confortable, 60° pour un encombrement réduit.
- Marches et plate-forme garnies d'aluminium nervuré de série (R10).
- Largeur de marche au choix : 600 mm, 800 mm ou 1000 mm.
- Longueurs de plate-forme adaptées individuellement.
- Plate-forme en saillie disponible pour franchir les contours gênants.
- Train de roulement en version antistatique en option.
- Train de roulement étroit. La largeur de l'embase roulante est réduite au minimum grâce à un lestage supplémentaire.
- Configuration individuelle de garde-corps sur la plate-forme, en option avec portes à battant ou barrière basculante.
- Une flexibilité maximale grâce aux mains-courantes amovibles sans aucun outil.
- Montage simple et rapide grâce au système d'assemblage ZARGES (haut degré de prémontage).

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conformément à la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG), nous recommandons l'utilisation d'une main-courante de chaque côté. Nous conseillons par ailleurs l'utilisation d'un dispositif antichute périphérique (garde-corps, par ex.) pour les escaliers à plate-forme ou les podiums de maintenance. En l'absence de main-courante ou de garde-corps, l'exploitant doit prévoir des mesures de protection suffisantes, conformément à la règlementation en vigueur.
Norme appliquée : EN ISO 14 122.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Capacité de charge max. d'une marche	150 kg
Charge	max. 300 kg
Garantie	10 ans
Inclinaison	60 °
Largeur de l'embase roulante	1620 mm
Largeur des marches	800 mm
Longueur de plate-forme	600 mm
Nombre de marches	9
Normes	NF EN ISO 14122-4
Saillie	1996 mm
hauteur verticale	2250 mm

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 5



Bac porte-outils
Référence 41967



Plaque de préparation
Référence 41968



Protection contre les chocs
Référence 41250



Protection contre les chocs
Référence 41252



Protection contre les chocs
Référence 41254

PIÈCES DÉTACHÉES 1

Levier de blocage
Référence 800512

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 12.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.