



Coni B - 40274

Pour tous ceux qui souhaitent prendre de la hauteur: montée en souplesse avec jusqu'à 20 échelons pour une hauteur de travail atteignant 6,70 m.

Description du produit

- Pour tous ceux qui souhaitent prendre de la hauteur: montée en souplesse avec jusqu'à 20 échelons pour une hauteur de travail atteignant 6,70 m.
- Echelons en alliage léger (30 x 30 mm) avec surfaces antidérapantes striées.
- Charnières en acier vissées robustes et stables.
- Système anti-écartement composé de deux sangles en polyester haute résistance, fixées à l'échelon de manière à empêcher toute torsion.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Renforcement supplémentaire grâce à des stabilisateurs au niveau de l'échelon inférieur.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.




Conseils et particularités

Les escabeaux doubles permettent une hauteur de travail maximale de 6,70 m.

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professionnel »

Caractéristiques du produit



Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Cotes de transport	1.250 mm × 480 mm × 170 mm
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	2.5 m
Largeur extérieure, inférieure	0.48 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle	1.25 m
Matériau	Aluminium naturel
Nombre d'échelons	4
Nombre d'échelons	2 × 4
Normes	EN 131 professional
Poids	4.4 kg
Profondeur des marches	30 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	naturel
Section des montants	50 mm
Surface de base	0,78 m × 0,48 m
Type d'échelon / de marche	nervuré
hauteur d'échelle verticale	1.2 m



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 14.5.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.