FICHE TECHNIQUE

# RCstep SP - 40279

## DESCRIPTION DU PRODUIT



- Marches et plate-forme dotées d'un revêtement unique garantissant une résistance maximale au glissement (R13).
- Taille de la plateforme env. 600 x 300 mm.
- Stabilité optimale grâce à une liaison rigide bilatérale et une résistance à la compression élevée.
- Marches extra-profondes (92 mm) pour une position debout confortable et sûre.
- Accessible d'un côté.
- Les longerons de forme spéciale permettent d'utiliser sans restriction toute la surface de la plate-forme.
- Arceau de sécurité extra-large avec bac de rangement pratique.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Nouveau sabot d'échelle haut de gamme en plastique bicomposant – convient également pour les travaux sur caillebotis.

### CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 14183, à la réglementation VNA 205/2009 ainsi qu'à la norme AFS 2023:9.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Bac porte-outils | Aluminium naturel |
| Certification | TÜV-SÜD |
| Charge | 150 kg |

| Propriété | Valeur |
| --- | --- |
| Cotes de transport | ca. 1.810 mm × ca. 960 mm × ca. 290 mm |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 250 mm |
| Garantie | 10 ans |
| Hauteur de plate-forme | 0.99 m |
| Hauteur de travail | 2.99 m |
| Largeur de plate-forme | 600 mm |
| Largeur extérieure, inférieure | 0.96 m |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée | rivetées |
| Longueur de plate-forme | 300 mm |
| Matériau | Aluminium anodisé |
| Nombre de marches avec plate-forme | 4 |
| Normes | EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009 |
| Poids | 9.6 kg |
| Profondeur des marches | 92 mm |
| Revêtement | anodisé |
| Section des montants | 48 mm |
| Surface de base | 1 m × 0,96 m |
| Type d'échelon / de marche | Niveau RC |

## ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

### PIÈCES DÉTACHÉES 3



**Sabot extérieur**
Référence 21012290



**Traverse articulée sans butée, côté droit**
Référence 800476



**Traverse articulée sans butée, côté gauche**
Référence 800475

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 17.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.