



## Coni B - 40311

Pour tous ceux qui souhaitent prendre de la hauteur:  
montée en souplesse avec jusqu'à 20 échelons pour  
une hauteur de travail atteignant 6,70 m.

### Description du produit

- Pour tous ceux qui souhaitent prendre de la hauteur: montée en souplesse avec jusqu'à 20 échelons pour une hauteur de travail atteignant 6,70 m.
- Echelons en alliage léger (30 x 30 mm) avec surfaces antidérapantes striées.
- Charnières en acier vissées robustes et stables.
- Protection contre l'écartement par deux sangles en perlon résistantes anti-torsion fixées à l'échelon.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Renforcement supplémentaire grâce à des stabilisateurs au niveau de l'échelon inférieur.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.



### Conseils et particularités

Les escabeaux doubles permettent une hauteur de travail maximale de 6,70 m.

Conforme à la norme EN 131, catégorie

« professionnel »

### Caractéristiques du produit



Charge <b>max. 150 kg</b>	Cotes de transport <b>1.810 mm × ca. 540 mm × ca. 170 mm</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>265 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Hauteur de travail <b>3 m</b>
Largeur extérieure, inférieure <b>0.54 m</b>	Liaison montant-marches / échelons rivetée <b>sertie</b>	Longueur d'échelle <b>1.81 m</b>	Matériau <b>Aluminium naturel</b>	Nombre d'échelons <b>6</b>
Nombre d'échelons <b>2 × 6</b>	Normes <b>EN 131 professional</b>	Poids <b>6.8 kg</b>	Profondeur des marches <b>30 mm</b>	Protection anti-écartement <b>Sangle</b>
Revêtement <b>naturel</b>	Section des montants <b>58 mm</b>	Surface de base <b>1,07 m × 0,54 m</b>	Type d'échelon / de marche <b>nervuré</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>
hauteur d'échelle verticale <b>1.73 m</b>				