



Coni B - 40313

Pour tous ceux qui souhaitent prendre de la hauteur: montée en souplesse avec jusqu'à 20 échelons pour une hauteur de travail atteignant 6,70 m.

Description du produit

- Pour tous ceux qui souhaitent prendre de la hauteur: montée en souplesse avec jusqu'à 20 échelons pour une hauteur de travail atteignant 6,70 m.
- Echelons en alliage léger (30 x 30 mm) avec surfaces antidérapantes striées.
- Charnières en acier vissées robustes et stables.
- Système anti-écartement composé de deux sangles en polyester haute résistance, fixées à l'échelon de manière à empêcher toute torsion.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Renforcement supplémentaire grâce à des stabilisateurs au niveau de l'échelon inférieur.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.



Conseils et particularités

Les escabeaux doubles permettent une hauteur de travail maximale de 6,70 m.

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professionnel »

Caractéristiques du produit



Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Cotes de transport	ca. 2.930 mm × ca. 660 mm × ca. 170 mm
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	4.05 m
Largeur extérieure, inférieure	0.66 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle	2.92 m
Matériau	Aluminium naturel
Nombre d'échelons	10
Nombre d'échelons	2 × 10
Normes	EN 131 professional
Poids	11.1 kg
Profondeur des marches	30 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	naturel
Section des montants	58 mm
Surface de base	1,65 m × 0,66 m
Type d'échelon / de marche	nervuré
hauteur d'échelle verticale	2.83 m



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 28.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.