


MultiMaster 5 - 40331

Une échelle, 5 modes: à la fois échelle double, échelle double utilisable dans les escaliers, échelle simple en mode offset, échelle simple et échelle simple déployée.

Description du produit

- Une échelle, 5 modes: à la fois échelle double, échelle double utilisable dans les escaliers, échelle simple en mode offset, échelle simple et échelle simple déployée.
- Passage simple et rapide d'un mode à l'autre, réalisable d'une seule main.
- Échelle légère et ergonomique, facile à transporter grâce à un plan doté de deux roulettes et à la poignée située sous la partie supérieure.
- Flexibilité accrue et polyvalence grâce à la forme spéciale de la partie supérieure, qui permet de poser l'échelle sur des angles intérieurs et extérieurs, mais aussi sur des poteaux.
- Partie supérieure dotée d'un bac aimanté pouvant contenir de petites pièces et de 2 supports clipsables ainsi que d'un logement central pour une visseuse sans fil ou un outil similaire.
- Marches de 80 mm de profondeur avec ZARGES Safer Step Technology pour une position debout sans fatigue.
- Travail flexible et prise confortable grâce aux montants anodisés.





Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131-4.

Caractéristiques du produit

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Charge max. 150 kg | Cotes de transport 1.830 mm × 640 mm × 230 mm | Garantie 10 ans | Hauteur de travail comme échelle d'appui 3.7 m | Hauteur de travail comme échelle double 3.15 m |
| Liaison montant- marches / échelons rivetée rivetées | Longueur comme échelle d'appui 2.88 m | Longueur comme échelle double 1.83 m | Matériau Aluminium naturel | Normes EN 131-4 |
| Poids 11.4 kg | Profondeur des marches 80 mm | Revêtement anodisé | Type d'échelon / de marche Safer Step | certification-mark-pf TÜV-SÜD |