



## Seventec S - 40335

Grande stabilité à l'arrêt, montée et descente aisées grâce aux marches profondes et un côté extérieur de montant lisse pour une prise en main confortable.

### Description du produit

- Grande stabilité à l'arrêt, montée et descente aisées grâce aux marches profondes et un côté extérieur de montant lisse pour une prise en main confortable.
- Stations debout confortable sur la plateforme spacieuse avec liaison par charnières intégrée.
- Marches de 85 mm de profondeur pour une station debout sûre.
- Grande plate-forme de sécurité (380 x 260 mm) avec liaison par charnière intégrée.
- Stabilité optimale grâce à une liaison métallique rigide bilatérale.
- Bac porte-outils pratique avec beaucoup d'espace pour les outils et les petites pièces.
- Deux crochets pour seau intégrés.
- Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.
- Face extérieure du montant lisse et agréable au toucher.
- Marches et montants en profilés d'alu extrudé.



### Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie



« professional »

## Caractéristiques du produit

Bac porte-outils <b>Aluminium naturel</b>	Charge <b>max. 150 kg</b>	Cotes de transport <b>1.910 mm × 510 mm × 250 mm</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>218 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort <b>87mm / 87mm</b>	Hauteur de plate-forme <b>1.1 m</b>	Hauteur de travail <b>3.1 m</b>	Largeur de plate-forme <b>380 mm</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.49 m</b>
Liaison montant-marches / échelons rivetée <b>rivetées</b>	Longueur d'échelle <b>1.9 m</b>	Longueur de plate-forme <b>260 mm</b>	Matériau <b>Aluminium naturel</b>	Nombre de marches avec plate-forme <b>5</b>
Normes <b>EN 131 professional</b>	Poids <b>8 kg</b>	Profondeur des marches <b>85 mm</b>	Protection anti-écartement <b>Assemblage rigide</b>	Revêtement <b>naturel</b>
Section des montants <b>87 mm</b>	Section des montants <b>87 mm</b>	Surface de base <b>1,04 m × 0,49 m</b>	Type d'échelon / de marche <b>nervuré</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>
hauteur d'échelle verticale <b>1.76 m</b>				