

## Seventec B - 40354

Solide et confortable : marches profondes pour une stabilité optimale, montants lisses pour une prise agréable.

### Description du produit

- Solide et confortable : marches profondes pour une stabilité optimale, montants lisses pour une prise agréable.
- Marches de 85 mm de profondeur pour une station debout sûre.
- Liaison par charnière robuste intégrée dans les marches.
- Stabilité optimale grâce à une liaison métallique rigide bilatérale.
- Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.
- Marches et montants en profilés d'aluminium extrudé.
- Sabots en plastique antidérapants.




### Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie  
 « professionnel »

### Caractéristiques du produit

|                    |                                         |                                                  |               |                    |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Charge             | Cotes de transport                      | Ecartement vertical entre les échelons / marches | Garantie      | Hauteur de travail |
| <b>max. 150 kg</b> | <b>970 mm × 430 mm<br/>× ca. 230 mm</b> | <b>218 mm</b>                                    | <b>10 ans</b> | <b>2.45 m</b>      |



|                                                    |                                                                      |                                           |                                                 |                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Largeur extérieure,<br>inférieure<br><b>0.43 m</b> | Liaison montant-<br>marches / échelons<br>rivetée<br><b>rivetées</b> | Longueur d'échelle<br><b>0.97 m</b>       | Matériau<br><b>Aluminium naturel</b>            | Nombre de marches<br><b>4</b>                              |
| Nombre de marches<br><b>2 × 4</b>                  | Normes<br><b>EN 131 professional</b>                                 | Poids<br><b>6 kg</b>                      | Profondeur des<br>marches<br><b>85 mm</b>       | Protection anti-<br>écartement<br><b>Assemblage rigide</b> |
| Revêtement<br><b>naturel</b>                       | Section des montants<br><b>87 mm</b>                                 | Surface de base<br><b>0,86 m × 0,43 m</b> | Type d'échelon / de<br>marche<br><b>nervuré</b> | certification-mark-pf<br><b>TÜV-SÜD</b>                    |
| hauteur d'échelle<br>verticale<br><b>0.88 m</b>    |                                                                      |                                           |                                                 |                                                            |