



Seventec B - 40355

Solide et confortable : marches profondes pour une stabilité optimale, montants lisses pour une prise agréable.



Description du produit

- Solide et confortable : marches profondes pour une stabilité optimale, montants lisses pour une prise agréable.
- Marches de 85 mm de profondeur pour une station debout sûre.
- Liaison par charnière robuste intégrée dans les marches.
- Stabilité optimale grâce à une liaison métallique rigide bilatérale.
- Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.
- Marches et montants en profilés d'aluminium extrudé.
- Sabots en plastique antiderapants.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Cotes de transport 1.200 mm × 460 mm × ca. 230 mm	Ecartement vertical entre les échelons / marches 218 mm	Garantie 10 ans	Hauteur de travail 2.65 m
------------------------------	---	---	---------------------------	-------------------------------------



Largeur extérieure, inférieure 0,45 m	Liaison montant- marches / échelons rivetées	Longueur d'échelle 1,2 m	Matériaux Aluminium naturel	Nombre de marches 5
Nombre de marches 2 × 5	Normes EN 131 professional	Poids 7,5 kg	Profondeur des marches 85 mm	Protection anti- écartement Assemblage rigide
Revêtement naturel	Section des montants 87 mm	Surface de base 1,02 m × 0,45 m	Type d'échelon / de marche nervuré	certification-mark-pf TÜV-SÜD
hauteur d'échelle verticale 1,1 m				